

# 广东深圳玻璃护栏不锈钢玻璃栏杆

产品名称	广东深圳玻璃护栏不锈钢玻璃栏杆
公司名称	深圳市景麒科技开发有限公司
价格	220.00/米
规格参数	品牌:jqkj 型号:jqkj002 规格:60*60*2
公司地址	深圳市南山区南头街道桃园路田厦国际中心B座1439号
联系电话	13048945843

## 产品详情

广东深圳 玻璃护栏，锌钢玻璃护栏，不锈钢玻璃护栏，商场护栏，玻璃栏杆

玻璃具有通透、明亮的特性，因此受到越来越多的人的喜爱，也被用到生活中的方方面面：玻璃窗、玻璃护栏、玻璃隔断、玻璃幕墙、玻璃吊顶等等。玻璃根据不同的用途，也分为多种不同的种类。

不锈钢楼梯扶手,不锈钢立柱安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立柱应先安装，安装分焊接和螺栓固定两种方法。焊接施工时，其焊条应与母材材质相同，安装时将立柱与埋件点焊临时固定，经标高、垂直校正后，施焊牢固。

钢化玻璃具有另外的一些特性，是真空玻璃无法比及的。钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。钢化玻璃最主要的特性是：当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害，这也是钢化玻璃安全特性的一个重要标志。因此，钢化玻璃一般会被应用到建筑护栏、观光电梯及其外围护、楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板、用于承受人行走的地面板、公共建筑物的出入口、门厅等外界公共场所场合中，这也是钢化玻璃安全性能的应用。

不锈钢楼梯扶手,不锈钢立柱安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立柱应先安装，安装分焊接和螺栓固定两种方法。焊接施工时，其焊条应与母材材质相同，安装时将立柱与埋件点焊临时固定，经标高、垂直校正后，施焊牢固。