

稀土瓷砂滤料 稀土瓷砂

产品名称	稀土瓷砂滤料 稀土瓷砂
公司名称	巩义市正虹滤材厂
价格	.00/个
规格参数	滤料类型:稀土瓷砂 适用对象:水
公司地址	巩义市北山口镇北官庄村
联系电话	13803827045

产品详情

滤料类型	稀土瓷砂	适用对象	水
用途	多用于电力、化工、油田或供排水的滤池及过滤器	性能	耐酸、耐碱、防静电
类型	高效	品牌	正虹
吸附率	0.2 (%)	抗压力	3.4 × 103Pa (kgf)
密度	2.66 (g/cm3)	孔隙率	44 (%)
磨损率	0.75%	硬度	7级
化学成分	SiO2	盐酸可溶率	来电咨询 (%)

稀土瓷砂滤料系选用优质高岭土和一定数量珠粘结剂，成型剂等原料经炼泥成型，干燥焙烧等工艺精制而成，具有机械强度高，比表面积大，磨损率低，孔隙结构发达的灰白色球状型滤料。粒径一般在0.5-32 mm之间的各种规格，多用于电力、化工、油田或供排水的滤池及过滤器中。优点是扩大吸附面积，提高截污能力，对含有胶体杂质的污水处理效果更好。减少反冲洗量，各项技术指标经化验，均达到该行业标准。

技术指标：

分析项目	测定数据	分析项目	测定数据	分析项目	测定数据
sio2	58-74%	硬度	7级	容重	1.65g/cm3
fe2o3	1%	抗压强度	3.4 × 103pa	磨损率	0.02%
al2o3	23%	耐酸度	0.15	破碎率	0.75%
耐酸率	99%	吸水率	0.2%	孔隙率	44%
耐碱率	95.2%	比重2.57g/cm3			

