

碳化硅制品各种耐火砖 见产品说明 (mm)

产品名称	碳化硅制品各种耐火砖 见产品说明 (mm)
公司名称	巩义市正虹滤材厂
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:见产品说明 (mm) 产地:巩义
公司地址	巩义市北山口镇北官庄村
联系电话	13803827045

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	规格	见产品说明 (mm)
产地	巩义	品牌	正虹
产品类别	耐火砖	材质	碳化硅制品
导热系数 (常温)	0.03	等级	一级
低温弯折	见产品说明	断裂伸长率	见产品说明
抗弯强度	见产品说明	抗压强度	70
拉伸强度	见产品说明	使用温度	350
撕裂强度	见产品说明	芯材	碳化硅制品
形态	微孔状		

碳化硅制品

主要技术指标：

材质/指标/项目	sic%	al2o3%	显示气孔率 %	体积密度g/cm3	0.2mp荷重软化开始温度	常温耐压强度m pa
碳化硅制品	75	-	21	2.40	1520	70
莫来石碳化硅制品	60	8	20	2.40	1520	80
刚玉硅化硅制品	60	30	20	2.50	1530	90
高铝碳化硅制品	30	40	22	2.45	1500	50
硅线石碳化硅制品	30	45	22	2.5	1500	60
棕刚玉碳化硅滑道	10	80	22	2.9	1600	85

硅						
产品用途：	用于有色金属的冶炼、陶瓷、搪瓷行业和水泥回转窑口，以及玻璃退火炉和各种窑炉的高温区					