

在线ph变送器详细说明

产品名称	在线ph变送器详细说明
公司名称	张家港市帅飞饮料机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:1 型号:1
公司地址	张家港市三兴镇海沙工业区188号
联系电话	0512-58537233 18015676659

产品详情

在线ph变送器详细说明

技术参数：

1.pH/mV输入：pH，ORP或ISFET电极输入/玻璃电极或ORP电极输入/参考电极输入/阻抗测量的辅助电极输入

2.测量范围：-1500到15000mV

3.显示范围：pH值（-2.00到16.00）/ORP值（-1999到1999mV）

4.误差范围：pH值（小于0.02 TC：0.02pH/K）/mV值（小于1mV TC：0.1mV/K）

5.显示：同时显示pH或ORP和温度值，及各种单位符号。操作方式及异常状态信号和图标提示。显示当前运作状况。红色LED报警信号显示。

6.校准：内置计时器提醒校准周期。KNICKCalimatic检查响应时间和漂移情况,七种可自动识别的标准缓冲液可选择，同时也可手动校准或直接输入零点，斜率值。Sensoface显示每次校准后的电极数据，同时对电极使用情况做评估。

7.电极自动监测：Sensocheck持续监测电极，确保测量的可靠性。随时发现电极缺陷，立即提示并发出报警。

8.HART通信协议：通过HART通信协议实现远程全自动控制功能。设备能通过收操器或控制室配置。设备数据，测量值和信息能够在任何时候重新设定。其中2211XCond可以使用在防爆场合。

9.坚固密封的PBI外壳

- 10.壁挂式，管道支架式，面板式多种安装方式
- 11.易于安装和接线
- 12.可选红色LED报警信号
- 13.Sensocheck传感器自动监测功能
- 14.GainCheck仪表自检
- 15.国际通用的用户操作界面
- 16.大屏幕，显示清晰
17. / 温度显示
- 18.附加显示模式：测量模式/校准模式/报警/清洗触点/配置
- 19.校准计时器
- 20.用于简单监测周边设备的完整电流源
- 21.HART通讯协议
- 22.防爆和非防爆场合的应用
- 23.低供应电压

二线制仪表，有用于防爆产场合和非防爆场合的pH值测量，带HART通讯协议。

工业在线ph变送器是德国Knick公司新一代多参数模块化智能仪表，具有全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点，能精确测量溶液的pH、电导率、溶解氧及温度。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH、电导率、溶解氧的连续监测。

更多详情请咨询：http://www.yihuaxin.com.cn/ProductShow_137.html

http://www.yihuaxin.com.cn/products_t69.html