

环形胶带给煤机配件耐磨寿命长

产品名称	环形胶带给煤机配件耐磨寿命长
公司名称	山东东达集团有限责任公司
价格	100.00/条
规格参数	品牌:崇矿安 型号:K3 长度:5800
公司地址	济宁市高新区山博路南、志学路西
联系电话	18053723358

产品详情

内蒙环形胶带给煤机配件耐磨寿命长

根据运输量的大小按宽度分。

按使用环境的不同，分为[橡胶输送带](#)

又包括（普通型、耐热型、难燃

型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、[耐热输送带](#)、[耐寒输送带](#)、[耐酸碱输送带](#)、[耐油输送带](#)

、食品输送带等型号。其中[普通输送带](#)

和食品输送带上覆盖胶最低厚度

为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；

给煤机配件环形皮带尺寸，普棉阻燃材质环形胶带耐热输送带、[耐寒输送带](#)

、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低

厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

按照橡胶输送带布层拉力强度分为普通输送带、[强力输送带](#)

。强力型的帆布橡胶输送带分为尼龙橡胶输送带（NN输送带）和聚酯橡胶输送带（EP

输送带）。给煤机配件环形皮带尺寸，普棉阻燃材质环形胶带

环形皮带型号：周长4.86米，宽：0.9米，k4皮带周长5.63米，周长1.1米

带式给料机是在K型往复式给料机的基础上，将往复式运动机构改为带式输送机构，从而实现了连续给料，同时将给料运动由滑动摩擦变为滚动摩擦，使得处理量大大增加，摩擦系数大为降低，使得电力消耗也显著降低。该机特别适用于煤炭的连续均匀给料。

特点：生产能力大、体积小、重量轻、便于井下运输和安装，减少井下工作量；给料量调节范围更大可以实现无极调速调节能力；能耗少、噪声低、运行平稳、给料均匀稳定且调节方便；设计合理、结构简单可靠、便于拆卸、安装维护和运输。

本产品主要由驱动装置、联轴器、棒条闸门、溜槽、头部漏斗、机架、挡辊、托辊、头部清扫器、传动滚筒、改向滚筒、拉紧装置等组成，结构合理，坚固耐用。其工作原理为：料仓内的物料经联接段、棒

条闸门进入溜槽落到胶带上，胶带静止时物料靠内摩擦力停止运动；当驱动滚筒在外力的驱动下开始旋转，带动胶带运动，胶带带动其上的物料导向漏斗、出料口，物料不断的从出料口排出，完成给料过程。粘结在胶带上的未卸净的物料由头部清扫器将其刮落到头部漏斗内。

来电请咨询

联系人：孙晓

联系电话：18053723358

电话：0537-3209952