

美孚ATF220自动排档油

产品名称	美孚ATF220自动排档油
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:ATF220 粘度:32
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

Mobil ATF 220 (美孚ATF 220)特性：

特征	优点及潜在优越性
热与氧化稳定性良好	防止漆膜、油泥及
抗磨损性质良好	使车辆在整个油品
低温流动性优异	符合磨损规定，延
有效的泡沫控制性	有助於改善启动，
与用在II D型传动装置的所有常用油封相容	换档顺畅持久，在
规格与认可	有效的控制泄漏
美孚 ATF 220获得以下制造商认可：	
MB-Approval 236.7	X
MAN 339 TYPE V-1	X
MAN 339 TYPE Z-1	X
VOITH TURBO H55.633539 (G607)	X
ZF TE-ML-04D/11A/14A	X

根据埃克森美孚，Mobil ATF 220符合以下质量等级:

GM Dexron II	X
Allison C-4	X
Renk Doromat	X
Caterpillar TO-2	X

Ford ESR-M2C163-A	X
GM Type A Suffix A	X
Volvo 97340	X

典型性质	美孚 ATF 220	
	粘度, ASTM D 445	
	cSt @ 40C	37
	cSt @ 100C	7.0
	Brookfield粘度, ASTM D 2983	
	-cP @ -40C	33,000
	粘度指数, ASTM D 2270	153
	倾点, C, ASTM D 97	-44
	闪点, C, ASTM D 92	200
	密度 @ 15C kg/l, ASTM D 4052	0.870
	颜色	红