

进口喷砂管 高压喷砂管 橡胶管耐磨

产品名称	进口喷砂管 高压喷砂管 橡胶管耐磨
公司名称	上海未蓝工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇纬五路25号1幢
联系电话	086-2133726580 18964176580

产品详情

品牌: Parker (派克) 颜色分类: 内径 1.5' 内径 2' 内径 2.5' 内径 3' 内径 4' 温度范围: -40 到 +82 应用SS201高压软管用于输送水泥, 石膏, 灌浆和喷浆。丁苯橡胶内壁与壁厚提供优良的耐磨性, 伸缩性和抗扭结性。丁苯材质外层具有良好的防划性, 耐磨性和耐风化性。该管广泛应用于建筑, 工业等领域。技术参数内层: 黑色, 丁苯橡胶增强层: 多层合成线绳外层: 黑色, 丁苯橡胶, 表面布纹工作温度: -40 到 +180 (-40 到 +82)系数: 4: 1详细参数产品型号内径外径工作压力爆破压力弯曲半径重量包装长度 SS201(in)(mm)(mm)(bar) (bar) (m)(kg/m)(m)SS201-15001-1/238.160.3082.70330.8-2.0030.48SS201-2000250.876.282.7330.8-2.9930.48SS201-25002-1/263.588.968.9275.6-3.7130.48SS201-3000376.2103.268.9275.6-4.9930.48SS201-40004101.6130.255.2220.8-6.5630.48