

SDW1智能型万能式断路器

产品名称	SDW1智能型万能式断路器
公司名称	博耳（无锡）电力成套有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:博耳 型号:SDW1
公司地址	无锡惠山经济开发区洛社配套区洛杨路
联系电话	86-010-58931152 18262285698

产品详情

SDW1智能型万能式断路器

产品概述：

SDW1智能型万能式断路器适用于交流50Hz，额定电压至690V，额定绝缘电压1000V，额定电流200～6300A配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、接地等故障的危害，该断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。

产品特点：

立体分隔式布置，结构紧凑，体积小

无飞弧距离（抽屉式），安全性高

附有通信接口，可由计算机集群控制

通断能力高，可上下进线

智能型过电流脱扣保护

电流表、电压表显示功能

分类：

安装方式：固定式、抽屉式

极数：三极、四级

操作方式：电动操作兼手动操作

拖口器种类：智能型脱扣器（L型、M型、H型）、欠电压瞬时（或延时）脱扣器、分励脱扣器

正常工作条件及安装条件：

周围空气温度为 $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 。且其24h的平均温度不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。

安装地点的海拔不超过2000m。

安装地点的空气相对湿度在最温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%；在较低的温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过 $+25^{\circ}\text{C}$ ，该月的平均最大相对湿度不超过90%。并考虑温度变化发生在产品表面上的凝露。

污染等级为3级。

断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为 ，其余辅助电路、控制电器的安装类别为

断路器应垂直安装，断路器的垂直倾斜度不超过 5° 。