优质全系列立式明装上出风风机盘管机组水空调厂家

产品名称	优质全系列立式明装上出风风机盘管机组水空调厂家
公司名称	德州新骏空调有限公司
价格	500.00/台
规格参数	此价格是:FP-51LM 型号:FP-34~FP-238
公司地址	山东省德州市开发区三八东路
联系电话	0534-2322244 13205344774

产品详情

fp 系列风机盘管机组产品特点：

1、高性能，高效率 表冷器采用优质高效紫铜管穿开空型铝翅片经机械胀结而成，降低了风阻，充分提高传热性能，可选用亲水铝翅片。2、结构精致，坚固耐用
壳体模压成型，外观精致，强度高。3、运转安全，节能 采用优质轴承。风机三档调速，可根据客户需求设定。根据客户要求可选配防烧电机，防烧电机在中低档各串接一个高分子 ptc
，如果接线错误导致电流过载，ptc
可以瞬间动作切断电路，从而保护电机不受损坏。4、工艺先进，噪音低 钢制风机叶轮整体无焊接点，轮框套圈紧密组合永不变形，既降低了机组的噪声，又能有效的保证机组长期稳定的运转。低噪声风机盘管采用阻燃 abs 风轮蜗壳重量轻，有效降低机组噪声。5、调整空易，维护方便
机组人性化设计，并且用户可轻松进行维护、维修、机组过滤网（选配件）可随时进行清选。

立式明装风机盘管空调系统进行系统试压之前，首先要制定试压方案，选择合适的试压泵，制定合理的试压水路。在试压的过程中要认真记录试压状况，随时监控系统压头的变化，制定试压方案时要注意以下几点：1，向盘管加水前必须打开集水头上的放气阀，戴盘管内的空气排尽后关闭阀门。2，水压试验应在5°C以上的气温条件下进行，否则应有防冻措施。3，水压试验要分段升压，升压时要缓慢均匀，待水泵停止运转水压稳定后仔细检查各连接处是否漏水。不得带水压进行修补工作。4，向系统内加水必须分层加水，分层排气，逐层试验操作。5，确认系统管路无泄漏后，最好按照设计方案对管路进行保温处理。

fp风机盘管系列产品按国家标准制造，有卧式暗装(wa)、卧式明装(wm)、立式暗装(la)、立式明装(lm)以及卡式四面出风(k)五种形式可供选择。机组风量340-2380m3/h，供冷量2107-12630kw。卧式暗装、立式暗装机组出口静压有12pa、30pa、50pa可供选择。

系统试压及加水