

## 4米升降作业平台

产品名称	4米升降作业平台
公司名称	山东星翼升降机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:星翼 型号:SJY0.3-4 动力:液压
公司地址	山东省济南市济阳县纬四路五金建材城40号楼522室
联系电话	0531-84217123 15854135922

## 产品详情

4米升降作业平台——星翼机械常年供应全国各地高空升降作业平台，升降作业平台种类很多，最常用的有四轮移动式升降平台、轻便移动式铝合金升降机、曲臂式升降机、折臂式升降平台、电动自行车式升降机等适用于工程管道建设、电力电缆架设、大厅灯具维修、高空设备维修的升降作业平台及路政设施维护、室外工程保养等使用的高空作业平台，其中移动剪叉式升降机与铝合金升降平台可根据用户的使用要求设计为电瓶辅助行走、电动全自动升降行走或将设备安装于小型卡车上进行长距离的室外施工作业，部分产品也可改装为柴油机动力进行行走与升降作业，升高4米至30米等各种型号产品齐全，用户可来厂参观、现场定制，欢迎各行业用户来电洽谈。

4米升降作业平台——本公司升降机，设备精良，工艺先进合理，检测手段齐全，技术力量雄厚，有丰富的技术工人；产品选用意大利、德国液压泵站系统，意大利液压系统防爆装置和液压自锁装置。具有设计新颖、结构合理、升降平衡、操作简单、维修方便等其他产品不可替代的优点。产品共有八大系列、六十多个品种，并主要承接各种非标产品的设计和制作，规格齐全，质量保证，所生产的升降机、升降平台符合国家行业标准，广泛用于厂房维护、工业安装、设备检修物业管理、仓库、航空、机场、港口、车站、机械、化工、医药、电子、电力等高空设备安装和检修。产品销往全国各地，受到广大用户的好评。本公司生产的系列产品适用普通220V、380V（常用工业电）电压，具有升降平稳、操作简单、维护方便、安全省电等显著特点。应用于工矿企业、港口物流、邮电通信、广播电力、路灯管理行业，可大大提高用户企业的工作效率，减少资源的浪费，为您的事业减少成本，为我们共同的环境做出贡献。

4米升降作业平台——升降机高空作业注意事项：

- 1、凡在高地面2米及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业。凡能在地面上预先作好的工作，都必须在地面上作，尽量减少高处作业。
- 2、担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压，心脏病等不宜从事高处作业病的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

- 3、高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。
- 4、在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员须使用安全带。
- 5、峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理，靠外面一侧须设1米高的栏杆。在栏杆内侧设18厘米高的侧板或土埂，以防坠物伤人。
- 6、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米，必须使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。
- 7、安全带在使用前应进行检查，并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验，试验荷重为225公斤，试验时间为5分钟，试验后检查是否有变形、破裂等，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。
- 8、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。
- 9、高处工作应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。
- 10、在进行高处工作时，除有关人员处，不准他人在工作地点的下面行或逗留，工作地点下面应围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应铺设木板。
- 11、不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。
- 12、上下层同时进行工作时，中间必须搭设严密牢固的防护隔板，罩棚或其他隔离设施，工作人员必须戴安全帽。
- 13、冬季在低于零下十度进行露天高处工作，必要时应该在施工地区附近设有取暖的休息所，取暖设备应有专人管理，注意防火。
- 14、在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。
- 15、禁止登在不坚固的结构上(如石棉瓦屋顶)进行工作。为了防止误登，应在这种结构的必要地点挂上警告牌。