

Q341Y卸灰球阀

产品名称	Q341Y卸灰球阀
公司名称	永嘉海阀阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:海阀 型号:Q341Y 应用:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇罗浮村
联系电话	0577-67370721 13957724656

产品详情

Q341Y卸灰球阀是采用浮动球蜗轮驱动的一款卸灰球阀仅限于口径小于DN250，相对于固定球阀相比价格更加实惠，也可以称之为喷煤粉球阀。Q341Y卸灰球阀主要用于粉尘、粉末、煤灰等介质控制，并且本司生产的产品阀座经过特殊设计阀座带磨损自动补偿装置，能够时时的保证阀门的密封效果。Q341Y卸灰球阀广泛的应用在矿山、冶金、电力、造纸、煤矿等行业

一、Q341Y卸灰球阀参数：

- 1、耐高温性能：-28至300°，
- 2、驱动方式：蜗轮
- 3、压力范围：0.25Mpa-0.6Mpa
- 4、连接方式：法兰连接，
- 5、密封材料：金属密封
- 6、流量特性：全通径
- 7、结构特点：浮动球
- 8、使用材料：WCB，304

二、Q341Y卸灰球阀材质表：

序号	零件名称	材料		
		Q341MF-C	Q341MF-P	Q341MF-F
1	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12
2	球板	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12M

3	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12M
4	密封圈	增强聚四氟乙烯、对位聚苯		
5	填料	聚四氟乙烯、柔性石墨		
适用介质		石灰、煤粉末、煤灰	硝酸00000000000类	醋酸类
适用温度		-28 ~ 300		

三、Q341Y卸灰球阀规格尺寸：

公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	尺寸(mm)						
		L	D	D1	D2	D6	b-f	z- d
0.6	15	130	95	65	45		14-2	4-14
	20	140	105	75	55		14-2	4-14
	25	150	115	85	65		14-2	4-14
	32	165	135	100	78		16-2	4-18
	40	180	145	110	85		16-3	4-18
	50	200	160	125	100		16-3	4-18
	65	220	180	145	120		18-3	4-18
	80	250	195	160	135		20-3	8-18
	100	280	215	180	155		20-3	8-18

	125	320	245	210	185		22-3	8-18
	150	360	280	240	210		24-3	8-23
	200	400	335	295	265		26-3	12-23
	250	450	425	355	320		30-3	12-25

Q341Y卸灰球阀是海阀主打产品，欢迎询价 13957724656 单工