

# 双面胶贴模切，3m467mp双面胶

产品名称	双面胶贴模切，3m467mp双面胶
公司名称	东莞市桥头勤宏包装制品厂
价格	.02/齐全
规格参数	品牌:勤宏 型号:齐全
公司地址	东莞市桥头镇田新社区牛巷口28号二楼
联系电话	0769-82551863 13794966908

## 产品详情

3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，具体运用应根据所贴的产品及环境需要选择，可参考以下说明：

无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

3M9448双面胶要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

是将丙烯酸压敏胶两面涂在无纺布基材上面的双面胶带，非常容易操作，冲切、撕拉等皆可操作，除此之外，还有耐高温、经过UL环保认证等特征。可以用在家庭电器产品的配件贴合，如黏贴冰箱蒸发器和面板、表示牌、汽车部件的固定等。

胶系:压克力胶、厚度:0.15毫米、基材:无纺布。

属性：可耐高温、具有极佳的耐候性、粘性极强。

厚度:0.05，3M467MP是3M双面胶中一款无基材双面胶，由丙烯酸胶直接涂布制成，胶带颜色为透明，属于系列胶系。3M467MP厚度较薄，仍具有优良的粘合效果，能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，有较好的持粘力；离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸，在高湿环境中也不会打皱；耐温性好，长期耐温149℃，短期耐温可达204℃；