

XP-3160可燃性气体检测仪

产品名称	XP-3160可燃性气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-3160可燃性气体检测仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

XP-3160可燃气体检测仪

特长

可以灵敏地检测ppm浓度单位(下)的可燃性气体、有机溶剂。

适用于测量毒性、可燃性溶剂的蒸汽。(请指定对象气体)

适用于测量一般工厂内的可燃性气体。规格:

型号	XP-3160
对象气体	可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气 请指定对象气体
检测方式	自动吸引式
检测原理	接触燃烧式
检测范围	0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 10000ppm
指示精度	H量程: 全量程的 ± 5% L量程: 全量程的 ± 10%
报警设定值	250ppm/500ppm
显示方式	液晶数字(带背景灯) 数字数值显示: 0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 10000ppm 数字条形图显示: 自动量程切换 L量程: 0 ~ 500ppm 或 0 ~ 1000ppm H量程: 0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 10000ppm
报警方式	气体报警: 蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警: 蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示
防爆标志	ExibdIIBT3 (本质安全+耐压防爆)
使用温度范围	-20 ~ 50 (异丁烷以外0~40度)
电源	5号碱性干电池4节

使用说明书

	连续使用时间	(无排)
外形尺寸	W82XH162XD36mm	
重量	约450g (不含电池)	
标准附件	皮套、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、排放过滤器、过滤片、吸管, 吸管用橡胶盖	
选购品	气体导管、混合器、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、充电AC适配器	