

三菱变频扶梯

产品名称	三菱变频扶梯
公司名称	上海三菱电梯有限公司河南分公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:上海三菱 型号:KS-SBF
公司地址	郑州市郑东新区商务外环路24号中国人保大厦15层1501室
联系电话	18530019796

产品详情

k型自动扶梯的主要特点

1. 多样化，外型美观

k型扶梯有多种型号可供客户根据不同的使用环境和不同的用途进行选择。

带扶手照明的扶梯（ks-lb）其扶手支架由8mm厚安全玻璃和嵌入式扶手照明灯组成，给人以高贵典雅的感觉。

无扶手照明的扶梯（ks-bf）其扶手支架由8mm厚安全玻璃组成，给乘客以足够的安全感。

苗条型扶梯其精致的窄护栏看上去好象扶手带直接在玻璃上运行，这种扶梯的透明轮廓不但在光学上吸引人，而且使扶手后面的商品得到最佳展示。

不锈钢护栏的扶梯其不锈钢护栏坚固耐用，特别适用于车站、地铁等场所。

变频自动扶梯能实现软启动和无乘客时经过一段时间后停止，特别适用于有间歇客流的场所。

其次所有的外观部件，如扶手带，安全玻璃、裙板、等有多种材料、颜色可供客户选择，使客户的扶梯与不同风格的建筑环境融为一体。

2. 高效节能

k型自动扶梯可为客户节省30%的耗电量。这是由于其采用了高效率的螺旋斜齿轮减速器、直线式扶手驱动装置、特殊链托。与国内普遍采用的蜗轮蜗杆减速器的自动扶梯相比，螺旋斜齿轮

减速度大大提高了传动效率，减低了摩擦损耗。直线式扶手驱动装置与其他厂家采用的大型驱动轮传动方式相比，最大限度减少了扶手带运行摩擦阻力，降低了能耗，并且扶手带的弯曲次数减少，可大大延长扶手带的使用寿命，减少客户的使用成本。

由于自动扶梯经常需要连续运转，一般每天需运行十小时以上且一直处于电机运行状态，所以k型自动扶梯相对可为客户可以节省大量能源，经济效益和社会效益显著。

3. 安静舒适

采用延展的水平运行梯级和加大的回转半径，以避免在大提升高度时，乘客乘坐的不舒适感。采用高精度、低噪声的斜齿轮驱动装置和防噪音梯级链轮、三菱独一无二的高精度u型导轨、新型的转向机构和大量新材料新工艺，保证扶梯具有平稳、低噪音的运行效果，可靠地保证了乘客乘用舒适。

4. 节省空间

运用现代科技的优化设计，使k型自动扶梯结构紧凑，强度提高并节省了空间，妥善地处理了客流率与最小空间要求的矛盾，使客户宝贵的建筑空间得到充分利用。以提升高度4米为例，倾角 30° 的k型自动扶梯比同规格传统自动扶梯节省2平方米，为总面积的11%；倾角 35° 的k型自动扶梯则又比前者节省1.9平方米，使总面积又减少了11%，留出了更多可利用空间。