

环氧地坪系列

产品名称	环氧地坪系列
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:苏州瑞固 型号:环氧地坪
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

产品详情

1. 耐磨经济型环氧地坪

施工工艺 1.防水处理：一楼地面需已做好防水处理

2.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘

3.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

4.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无刀印及磨砂印为准

5.环氧面漆：24小时后方可上人，72小时后方可重压

2. 滚面耐压砂浆型环氧地坪

施工工艺 1.防水处理: 地表做好防水处理

2.素地处理：做好打磨，修补，除尘

3.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附

着力

4.砂浆中涂：用环氧树脂加入石英砂用镬刀均匀涂布一道或按设计要求涂布数道

5.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀及磨砂印为准

6.环氧面漆：用环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色如一，无空鼓

7.注意事项：24小时后方可上人，72小时后方可重压

3.自流平镬面型环氧地坪

施工工艺 1.防水处理，一楼地面需已做好防水处理

2.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘

3.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力

4.砂浆中涂：用环氧树脂加入石英砂用镬刀均匀涂布一道或按设计要求涂布数道

5.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀及磨砂印为准

6.自流平面漆：用镬刀将自流平面漆镬涂一道，完工后整体表面光亮洁净，颜色如一，无空鼓

7.注意事项：24小时后方可上人，72小时后方可重压

4.防静电型环氧地坪

施工工艺 1.防水处理：一楼地面需已做好防水处理

2.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘

3.防静电底漆：用防静电底漆滚涂一道增强表面附着力

4.铜箔铺设：铜箔采用井型铺设，能有效快速排除积累的静电，并做好接地处理

5.防静电中涂：将防静电中涂用镘刀均匀镘图一道或数道（根据设计要求）

5.水性透气型环氧地坪

施工工艺 1.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘

2.水性底漆：用滚筒滚涂一道，具有透气功能，能增强表面附着力

3.水陸中涂：将水性环氧树脂加入石英砂，用镘刀均匀涂布一道或数道，增加表面强度

4.水性批土:用批刀批刮二道，具有透气功能，能增强表面附着力。

5.水性面漆：用面漆滚涂二道，完工后整地地面光泽柔和，洁净，颜色均一，无空鼓。

6. 注意事项：36小时后方可上人，96小时后方可重压（以25度为准，低温开放时间需适度延长）

6.耐强酸碱乙烯基脂地坪

地坪特性：乙烯酯树脂具有环氧树脂优越之物理性能且兼具不饱和聚酯之快速硬化、简易便捷之加工成型性、耐化学性优异，面对大部分酸碱溶剂环境下均能展现出优越之耐蚀性。

施工工艺：1.防水处理：一楼地面需已做好防水处理

2.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘

3.乙烯酯底涂：用底涂将素地均匀刮涂一遍，增强表面附着力

4.铺玻纤布：将玻纤布粘铺放平整，将乙烯基脂中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀均匀批平，道数依设计

5.乙烯酯中涂：将乙烯酯中漆用镘刀均匀涂布，道数依设计

6.乙烯酯面漆：将面漆用镘刀均匀涂布，完工后颜色均一，无空鼓

7.注意事项：24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25度为准，低温开放时间需适度延长）

7.防腐玻纤型环氧地坪

地坪特性：采用多层玻纤布或涤纶布、增强抗龟裂，防腐蚀耐化学药品等性能，可选用适当树脂，充分达到防腐要求。

施工工艺: 1.防水处理：一楼地面需已做好防水处理

2.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘

3.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力

4.铺玻纤布：将玻纤布粘铺放平整，用调配好的环氧中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀将环氧中涂批平，使其均匀涂布，增强地面坚韧性，依序做到一至三层

5.环氧中涂：将环氧树脂加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布一至三道

6.环氧批土：依实际需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞，以利面涂施工

7.面涂层：环氧自流平面漆用镘刀镘涂一道，溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一无空鼓。

8.注意事项：24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25度为准，低温开放时间需适度延长）

8.金刚砂地坪：

产品特点：1.表面耐磨度提高，不起砂、耐撞击

2.水密性良好，不生锈，适用于室内外使用或潮湿之环境

3.防紫外线，耐腐蚀，防霉，且环保无污染。

不褪色

4.价格经济、合理，比较传统磨石子还要便宜

5.维修费用低，施工方便简单

9.混凝土密封固化剂

地坪特性：使新混凝土固化均匀，不含钠盐，钾盐，防止局部干燥或产生裂纹，增加硬度，防止表面风化破裂和生长青苔。