立式多级泵 40DL6-12X9

产品名称	立式多级泵 40DL6-12X9
公司名称	上海通联泵业（集团）有限公司
价格	12120.00/65200
规格参数	品牌:通联 型号:40DL6-12X9 驱动:电机
公司地址	张堰工业园区振堰路666号
联系电话	021-57219019-8003 13916416458

产品详情

立式多级泵 40DL6-12X9 **DL型立式多级离心泵使用条件：**

1、使用的介质应类似水，运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒，无腐蚀性质；

2、DL立式多级离心泵使用的环境海拔高度<1000米，超过时应在订货进提出，以便本厂为您提供更为可靠的产品；

3、介质使用温度-15°C～120°C;

4、最大系统工作压力≤2.5MPa;

5、周围环境温度应低于40°C,相对湿度低于95%。

DL型立式多级离心泵产品用途：

DL系列立式多级离心泵主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等，也可应用于厂矿给排水、远距离送水，各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。DL型立式多级离心泵介质使用温度不超过80°C。

DL型立式多级离心泵型号意义：

例如：80DL50-20*4

80-进口口径(mm)

DL-立式多级离心泵

50-额定流量

20-设计点单级扬程

4-泵级数