

联通多级泵 40DL6-12X10

产品名称	联通多级泵 40DL6-12X10
公司名称	上海通联泵业（集团）有限公司
价格	8895.00/32250
规格参数	品牌:上海通联 型号:40DL6-12X10 箱体:铸铁
公司地址	张堰工业园区振堰路666号
联系电话	021-57219019-8003 13916416458

产品详情

联通多级泵 40DL6-12X10GB6245-98标准开发的新产品.该型泵由于采用了高效节能的优秀水力模型,因此具有效率高,性能范围广等优点,更好地满足了用户的使用要求.另外,本型泵在结构上采用了立式、分段形式,且运转安全、平稳、寿命长、占地面积小、安全维修方便。DL立式多级离心泵是采用国家推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型,为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决,残余轴向力由球轴轴承承受,用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。产品执行JB/T2727-93《立式多级离心泵型式与基本参数》标准,主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水的不含固体颗粒或纤维的液体。本公司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。

DL型立式多级离心泵产品特点：

- 1、水力模型先进：效率高，性能范围广。
- 2、结构新颖，运行可靠：取消了平衡鼓，其轴向力采用水力平衡，彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题，保证了运行更加可靠。
- 3、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。
- 4、运行平稳，噪音低：采用低转速电机，使泵运行平稳，噪音更低。
- 5、立式结构，占地面积小。

DL型立式多级离心泵使用条件：

- 1、使用的介质应类似水，运动粘度 $<150\text{mm}^2/\text{s}$,且无坚硬颗粒，无腐蚀性；

2、DL立式多级离心泵使用的环境海拔高度<1000米，超过时应在订货时提出，以便本厂为您提供更为可靠的产品；

3、介质使用温度-15 ~ 120 ；

4、最大系统工作压力 2.5MPa;

5、周围环境温度应低于40 ，相对湿度低于95%。

DL型立式多级离心泵产品用途：

DL系列立式多级离心泵主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等，也可应用于厂矿给排水、远距离送水，各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。DL型立式多级离心泵介质使用温度不超过80 。