

# 反渗透膜 8040

产品名称	反渗透膜 8040
公司名称	湖北威特尔化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海德能 型号:8040
公司地址	湖北省荆门市白云达道37号
联系电话	0724-2220968 13797911158

## 产品详情

### 基本参数

品牌：美国海德能  
加工定制：是  
型号：espa1/2-8040

### 详细说明

产品名称:ESPA1-8040超低压反渗透膜ESPA2-8040

EPA1-8040膜元件是海德能公司研制开发的，主要针对的中等含盐量的地表水、地下水等水源，它能在较低的操作压力条件下达到高水通量，且在相同的运行条件下，具有最高的脱盐率的膜元件，脱盐率可达99.2%。因为操作压力低，产水量高，脱盐率高，所以经济效益明显。ESPA1-8040膜元件适用于含盐量2000ppm以下的地表水、地下水、自来水、市政用水等满足生活饮用水源的脱盐水处理，主要应用进水水温低的季节或地区，可获得更高的产水量。主要用途：饮料用水、纯净水生产、锅炉补给水、食品加工和药品生产用水。

ESPA1-8040膜基本性能规范

性能		测试条件		使用条件	
膜的类型	聚酰胺复合膜	测试压力	150psi(1.0Mpa)	最高操作压力	600psi(4.1Mpa)
平均脱盐率%	99.2	测试温度	25	最高进水流量	85gpm(1.1m <sup>3</sup> /h)

平均透过水量GPD( 12000(45.4) m3/d)	测试浓度(NaCl) 1500(ppm)	进水温度	5-45
有效膜面积ft2(m2) 400(37)	测试PH值 6.5-7	最大进水SDI	5
单支膜元件回收率 15%	测试时间 30分钟后	进水自由氯浓度	0.1ppm
	清洗PH范围 3-10	单支膜元件允许最大压力降	15psi(0.1)

注意事项： 表中所列的产水量为平均值，单根膜元件产水量误差在 ± 15%之内。