

椰壳活性炭 LX

产品名称	椰壳活性炭 LX
公司名称	湖北威特尔化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝星 型号:LX
公司地址	湖北省荆门市白云达道37号
联系电话	0724-2220968 13797911158

产品详情

一、产品介绍：椰壳活性炭采用越南、印尼、菲律宾等国家进口优质椰壳为原料，利用世界先进的美国多回转炉，经科学配方，精制而成。产品孔隙发达，吸附容量大，脱色、除臭快，产品强度高，使用寿命长，种类齐全，分别为黄金椰壳活性炭、净水椰壳活性炭、味精精制椰壳活性炭、石化脱硫醇专用椰壳活性炭、维尼纶触媒椰壳活性炭、乙烯脱盐水椰壳活性炭、香烟过滤咀椰壳活性炭等等，椰壳活性炭广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精细化工等行业。

- 、脱硫醇椰壳活性炭：用作炼油厂催化装置汽油脱硫醇（脱臭）催化剂的载体。
- 、维尼纶触媒椰壳活性炭：用于化工行业作为催化剂的载体，如作为醋酸乙烯触媒载体等。
- 、味精精制椰壳活性炭：用于味精生产过程中母液的脱色精制，也可用于精细化工产品的脱色精制。
- 、香烟过滤咀椰壳活性炭：用于卷烟行业香烟过滤嘴中，祛除香烟中的焦油、尼古丁等有毒有害物质。
- 、柠檬酸专用椰壳活性炭：用于柠檬酸、氨基酸、胱氨酸等各种酸的脱色、精制、去味。
- 、净水椰壳活性炭：用于家庭饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。
- 、防护用椰壳活性炭：用于生产浸渍炭，装填各种过滤网及工业防毒器具。

二、物理、化学性能分析【检验标准】GB/T 7702-1997

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
碘值	700-1000mg/g	比表面积	1000m ² /g
强度	90%	填充密度	0.45-0.55cm ³ /g
亚甲兰值	100-150mg/g	PH值	8-10
水份	3%	灰份	8-12%

注：规格可根据用户的要求进行生产。 【包装】 塑编袋包装，每件25KG。 【备注】
未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品。

三、注意事项：

1、椰壳活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混装，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。 2
、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水
充满活性空隙，使其失去作用。 3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性
炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。 4、防火活性炭在
储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸
汽冷却降至80 以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。