## 玻璃棉板 毯 管 隔音保温

产品名称	玻璃棉板 毯 管 隔音保温
公司名称	湖北威特尔化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华美
公司地址	湖北省荆门市白云达道37号
联系电话	0724-2220968 13797911158

## 产品详情

产品介绍:超细玻璃棉花具有容重轻,导热系数小,吸音性能好,不燃,耐腐蚀,使用方便等特点,是一种新型优质的保温,隔热,吸音和节能材料。可广泛用于各行业的冷热管道,热力设备,空调恒温烘箱烘房,冷藏保鲜消声器材及建筑物的保温,隔热和吸音等。

## 主要技术指标:

名称	纤维直径 (微米)	密度 (kg/m3)	常温导热系数	使用温度(	吸声系数500(m m)	100-1000 1000以上
无碱超细玻璃 棉	<4	20	0.028	<550	平均0.65	0.8
无碱超细玻璃 毡	<4	14-50	0.030	<500	平均0.65	0.8
中级超细玻璃板	15-25	50-100	0.035	<300	0.56	0.90
中级超细璃璃管	15-25	10-50	0.035	<300	0.56	0.90

有碱超细棉	<15	80-100	0.045	300	0.56	0.90
13 777	1.0		0.0.0	• • • •	0.00	0.00

1

产品介绍: 玻璃棉是保温,消音,隔热 的理想材料,具有容生轻,质感轻柔,色泽美观,富有弹性,防潮不燃的特点,施工方便,无渣球,使用中无刺痛感。保温效果相同时工程造价低,是一种价廉物美的保温,隔热,阻燃材料,同时双是一种良好的吸声装饰材料。离心棉板与毡具有轻质,高弹性和高强度的优点,便于运输及安装。可按用户要求进行玻璃棉深加工以满足客户的不同要求。

玻璃棉是保温,便于运输及安装。可按客户要求进行玻璃棉深加工以满足客户的不同要求。 玻璃棉板适用于录音棚,冷库,仓库,中高层建筑,船舱,航空,隧道等建筑工程的隔热,吸声及保温。 玻璃棉毯和卷毯适用于建筑物的隔热,吸声,通风播音室,消声室及噪音车间的吸音,消音,消振;计算机房,冷库的保温;以及飞机,船,炎车,汽车的隔热,保温,消音,是用于管道保温的理想材料,并广泛使用于空调系列。 同时,玻璃棉毯还是用于金属结构的理想隔热材料,具有轻质可压缩,高强度和高弹性等特点,是一种提供高效热绝缘,防凝结和传声控制的产品。