

奥力泰堵漏灵

产品名称	奥力泰堵漏灵
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:防水堵漏 规格:2kg/袋
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品是一种新型刚性速效防水堵漏材料。其特点是凝结硬化快，初终凝时间间隔极短，终凝后迅速产生强度，可带水作业，并迅速止水堵漏。特别适用于厨卫间的裂缝处理、管口周边缺陷处理以及缺陷快速修补。

【产品特性】

快速硬化，瞬间止水。

早期强度高，与基层附着力好。

无毒、无味，可应用于饮用水工程。

防水、防潮、防渗，长期耐水。

【适用范围】

适用于厨卫间、地下室、屋面的非伸缩性混凝土或砂浆结构快速修补加固工程。

各种穿墙管周边缺陷、阴阳角部位的修补。

【使用方法】

配料方法：视需要按粉料:水=1:0.25~0.35的比例配置堵漏和阴阳角处理。按比例将清水和粉料加入容器后，应迅速搅拌均匀。一次配料数量不宜太多，以免因凝固而浪费材料。

漏水口堵漏施工方法：将漏洞或裂缝四周的混凝土或砖石凿开至少20mm宽和深，将漏洞或裂缝凿成“v”型，保证其终凝养护后本身形成良好的结构粘接。冲洗或吹干净被处理基面的所有松散颗粒、灰尘和杂物，彻底浇湿需修补的地方。基面渗水严重的，应引迎水槽将渗漏水集中引出，使原渗漏水基面无明显出水。

渗水面处理施工方法：基面应潮湿、牢固、干净。粗糙不平处可用本产品配以2倍重量的中砂拌和后找平。施工分2~3次进行，在有明水的基面上迅速用配好的浆料涂上第一层料，待第一层硬化后（无指压痕迹）擦干表面水迹，在刮涂第二层料，若还有大面积渗水，在涂抹第三层料，如果只有局部渗水，则在渗水处再加涂一层，直至止堵为止，每层刮涂施工时必须稍用力来回刮抹几次，使涂层之间覆盖密实，每层用料约1.2kg/m²，总厚度约1.5mm~2.2mm。

后期养护：养护时间2~3天，方法为洒水、盖潮湿物、养护液养护等。在处于潮湿环境如有积水的地下室或在防水层硬化后，在上面立即做保护层或粘贴快料的，可以不做湿养护。

【注意事项】

水分比例可随底材、天气、施工条件不同而作适当的调整；

凝结时间可能会因为用水量、施工温度不同而有波动；

本品开封后，为避免产品性能受到影响，未使用完的产品应重新密封好；

凝结时会大量发热，应小心避免烫伤；

本品碱性较强，施工时应做好相应保护措施；

打开包装后宜一次用完，或者密封好存放于干燥的室内；

当气温低于15℃时，宜用大于40℃的温水搅拌。

【执行标准】

本产品执行国家标准gb 23440-2009中速凝型（ii型）的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处贮存，应防止雨水浸湿及受潮，否则可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。