

批发价杀虫灯，生产厂家，频振式，太阳能杀虫灯，

产品名称	批发价杀虫灯，生产厂家，频振式，太阳能杀虫灯，
公司名称	河南喜马拉雅商贸有限公司
价格	298.00/盏
规格参数	品牌:佳多 型号:PS-15 电源:AC220V
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道梅花巷105号
联系电话	17629609959 18511062584

产品详情

主要利用害虫趋光性进行诱杀的一种物理防治方法。利用害虫较强的趋光、趋波、趋色、趋性信息的特性，将光的波长、波段、波的频率设定在特定范围内，近距离用光、远距离用波，加以诱到的害虫本身产生的性信息??

成虫扑灯，灯外配以
频振式高压电网触杀，使害虫落入灯下的

接虫袋内，达到杀灭??
的目的。广泛应用于农业、林业、蔬菜、仓储、茶叶、烟草、园林、大棚、葡萄园、水产养殖等方面。

频振式??

灯杀虫种类广，可诱杀多种害虫，如斜纹夜蛾，甜菜夜蛾、银纹夜蛾、烟青虫、黄条跳甲，蝼蛄等。该灯的杀虫机理是运用光、波、色、味四种诱杀方式杀灭害虫。近距离用光，远距离用波，加以黄色外壳和味，引诱害虫飞蛾扑灯，外配以频振高压电网触杀。在杀虫灯下套一只袋子，内装少量挥发性农药，可对少量未击毙的蛾子熏杀，从而达到杀灭成虫、降低田间产卵量、减少害虫基数、控制害虫危害蔬菜的目的。一般在3月中旬

装灯，11月撤灯，每日21点开灯，次日凌晨4点闭灯。有??系统的灯能根据自然光的亮度自动开关。

产品技术参数：

符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械 频振式杀虫灯标准，(必须提供符合GB/T 24689.2-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告)

频振诱控技术(提供频振诱控技术的科学技术成果证书，提供兼容农作物有害生物监测预警数字化网络平

台、兼容ATCSP病虫测防系统)

、诱集光源：能配置不同波长的频振光源1#-20#(提供检验报告和省级以上专家鉴定报告)，频振灯管T8/T9，长度420+2-1mm，功率15W

、频振灯外形：方形 四面高压网 频振灯颜色：黄色

接虫袋颜色：红色、尺寸：195mm×380mm×400mm

5、整灯功率：35W(出具检验报告)

、设计寿命：5年

、电压：AC220V 50Hz

、绝缘电阻：2.5M (出具检验报告)

、灯体尺寸：340mm×340mm×720mm(长×宽×高)

0、电感镇流器工作电流：160V时电流不小于220mA 280V时电流不大于420mA

1、当工作电压为200~280V，灯管启动时间 5s(出具检验报告)

2、当工作电压为160~200V，灯管启动时间 15s(出具检验报告)

3、诱集害虫撞击面积：0.15m²(出具检验报告)

4、电网电压：2300V±115V(出具检验报告)

5、高压电网具有安全保护措施(出具检验报告)

6、电网采用耐弧镀膜材料,双阳螺旋绕制，网线直径0.6mm(出具检验报告)

7、网线间距可适应不同靶标害虫进行选择(一般 10mm)

8、绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象(出具检验报告)

9、根据靶标害虫生活习性规律，可增设自动分段(小时为单位)诱控装置

0、雨天自动保护：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作(出具检验报告)

1、单灯控制半径：农田区不小于120m,林区不小于80m

2、根据昼夜自动开关灯

购买热线：18511062584