

频振式，太阳能杀虫灯，批发价杀虫灯，生产厂家，

产品名称	频振式，太阳能杀虫灯，批发价杀虫灯，生产厂家，
公司名称	河南喜马拉雅商贸有限公司
价格	4500.00/盏
规格参数	品牌:佳多 型号:PS-15IV-4 灯体高度:2.85米
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道梅花巷105号
联系电话	17629609959 18511062584

产品详情

1、符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械 频振式杀虫灯标准，(必须提供符合GB/T 24689.2-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告)

2、频振诱控技术(提供频振诱控技术的科学技术成果证书，提供兼容农作物有害生物监测预警数字化网络平台证书、兼容ATCSP病虫测防系统)

3、频振灯外形：圆形(火箭型)三面高压网 频振灯外壳颜色：黄色

4、诱集光源：能配置不同波长的频振光源1#-20#(提供检验报告和省级以上专家鉴定报告)，频振灯管T8/T9，长度420+2-1mm，功率15W

5、灯管功率15W(出具检验报告)

6、功率：35W(出具检验报告)

7、工作电压：DC12V

8、灯体高度：2850mm

9、设计寿命：10~15年(灯管和蓄电池除外)

10、太阳能电池组件材质：单晶硅，必须有检验报告；太阳能电池板功率：40Wp(根据当地光辐照强度选配)

, 供应商向采购方提供当地年光照时数与相关部件关系的理论依据)

11、蓄电池：DC12V 24Ah/免维护（每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作）

规格：165mm × 125mm × 175mm 重量：8Kg

12、灯管启动时间：5s(出具检验报告)

13、诱集害虫撞击面积：0.15m²(出具检验报告)

14、集虫箱尺寸：380mm × 380mm × 200mm

15、电网电压：2300V

16、高压电网具有安全保护措施(出具检验报告)

17、电网采用耐弧镀膜材料,双阳螺旋绕制，网线直径0.6mm(出具检验报告)

18、网间距可根据不同靶标害虫进行选择（一般 10mm）

19、绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象(出具检验报告)

20、主体结构采用镀锌钢材，内喷红丹红防锈漆，外喷绿色锤纹防锈漆

21、可增设时间段控制：根据靶标害虫生活习性规律，可设定10个时间段。（以小时为单位）

22、雨天自动保护：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作

23、单灯控制半径：农田区不小于120m,林区不小于80m

24、根据昼夜智能控制充放电及开关灯

25、接虫装置柜式位于底部，便于清理害虫