沥青路面裂缝修补方法，沥青裂缝修补材料卖？

产品名称	沥青路面裂缝修补方法，沥青裂缝修补材料卖？
公司名称	北京华夏先达路桥修复技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HX 型号:HX-1 规格:20KG
公司地址	北京市朝阳区朝来绿色家园来春园综合楼(十五号楼)4层06室
联系电话	13020059971

产品详情

沥青路面裂缝修补方法，沥青裂缝修补材料哪里有卖？

沥青路面出现裂缝有什么好方法处理修复吗？沥青路面裂缝怎么修补成本最低？沥青路面裂缝修补材料哪种最好？沥青路面裂缝修补施工方法及流程

一次修复 无需更换!-------北京华夏路桥修复技术有限公司是专业的“ 道路材料与养护方案集成商 ”，专注于高科技道路修复新材料和道路养护新材料的研发、生产、销售和施工服务，是建设环保节能型公路和道路预防性养护的积极倡导者和实践者。公司一贯秉承“ 专注质量、不求低价 ”的经营思路，在产品质量上为用户把好第一关，尽一切力量维护用户的经济利益。自公司成立以来，我们的产品与服务已经在全国各个省市、地区以及海外10几个国家得到很好的应用；现已广泛应用于公路、水利、市政、军事等大项目工程领域也广泛应用于村村通、工厂、停车场，物流中心等路面维修领域。正是公司产品的多样性才能在路桥维修养护行业内不断的扩大市场份额；较强的科研能力推动产品不断推陈出新，满足市场上一切需求。我司还将继续进行新材料、新技术的研发和实践，为广大用户提供更先进的路桥修复材料、技术和方案。

HX-1沥青路面冷灌缝剂

HX-1沥青路面冷灌缝剂是一种新型的沥青路面灌缝产品，主要针对沥青路面的裂缝进行及时灌注修补，也可用于水泥混凝土路面的裂缝修补和伸缩缝填充，与传统的热沥青灌注相比，无需加热、无需开缝，施工速度快，开放交通快，环保型强，养护成本低等诸多优点。

理性特点:

物理状态： 粘稠状油性黑褐色液体，有可燃性。

稳定性： 可以长期储存和正常条件下运输。

危险术语： 切勿吞食和吸入，不慎进入眼睛立即用大量清水冲洗并送医。
使用时请勿使用明火，石油制品过敏者请勿接触。

储存： 勿在高温或直接在阳光下暴晒储存，远离火源并密封储存。

保 质 期： 12个月

产品性能:

简单性：

施工时无需复杂的施工机械、无需开缝、无需加热，将裂缝清理干净后即可灌注；施工后可在30分钟内实现表干，两个小时内可开放交通，灌注完成后，在表面撒布细沙可马上开放交通。

粘展性:

不会因材料老化而失去粘接力，也不会因裂缝变化而脱离缝壁；凝固后可达到8倍的延展长度，当裂缝变大时可随之变长，大大减少了二次开裂的概率，同时具有较强的韧度，能有效支撑裂缝壁，防止啃边和塌壁，从而防止裂缝扩大和蔓延。

服帖性

材料属易流动性液体，可以最大限度的灌注到裂缝底部，特别是对贯通性裂缝的贯通带，能有效的封堵水分在内部扩散；“ 外快内慢 ”的凝固方式，是本材料独有的技术突破，表面快速干燥通车后，而内部缓慢凝固，裂缝变化时保留一定的可塑性，可以使得灌缝剂和裂缝之间更加服帖。

适应性

华夏一号沥青路面冷灌缝剂可在 -60℃— +60℃的条件下施工，不受气候、水文和季节条件限制，一年四季可随时呵护沥青路面；还可以避免传统工艺加热沥青时的烟雾、粉尘和刺激性气味污染，适合市政施工对环保的要求。

技术数据

技术指标

成分	聚合体改性
外观	均匀黑色液体
固体含量%	≥90
不透水性	0.3Mpa不渗水
耐热性℃	140℃无流淌、起泡和滑动
抗冻性	－60℃不开裂
延展性	≥9.5mm
粘接强度	≥0.9Mpa
耐碱性	2%氢氧化钠溶液浸泡15天无变化
高温剪切	≥0.44Mpa
抗冲击性	无碎片、起皮和破裂
干燥时间	表干30分钟

沥青路面裂缝修补方法，沥青裂缝修补材料哪里有卖？

沥青路面出现裂缝有什么好方法处理修复吗？沥青路面裂缝怎么修补成本最低？沥青路面裂缝修补材料哪种最好？沥青路面裂缝修补施工方法及流程