

NA3称重传感器

产品名称	NA3称重传感器
公司名称	东莞市彬林称重传感仪器有限公司
价格	450.00/支
规格参数	品牌:台湾mavin 型号:NA3称重传感器 输出灵敏度:2mv/V
公司地址	东莞市南城区胜和银丰路22号
联系电话	0769-85559580

产品详情

台湾mavin的所有产品已在荷兰的NMI机构通过OIML-R60 C5级认证，产品制程严格按照OIML-R60和GB/T7551-1997标准生产，同时符合RoHS绿色环保要求，并通过SGS-ISO9001：2008质量管理体系认证。产品广泛应用于各种工程机械及电子衡器，如电子计重秤、电子计数秤、电子计价秤、电子平台秤、电子地上衡、电子汽车衡、电子桶槽秤、电子罐装秤、电子配料秤、电子分选秤、电子散料秤、电子检重秤、电子皮带秤、定量包装秤、电子吊钩秤、电子叉车秤、电子轨道衡以及各种规格大小地磅、电子地磅、反应釜电子秤、拉压力测试装置等称重设备，产品行销世界各地、深受各行各业广大用户的欢迎和信赖。

台湾mavin高精度NA3铝合金单点式称重传感器主要参数：量程

60、100、150、200、250、300、500、800、1200Kg 额定输出 2mv/V \pm 5% 综合误差 0.02% F.S.

重复性、线性、滞后性 0.02% F.S. 蠕变（20分钟） 0.02% F.S. 零点复归（20分钟） 0.02% F.S. 灵敏度温漂

0.003% F.S./ 零点温漂 0.003% F.S./ 温补范围 -10 ~+50 容许范围 -20 ~+60 零点平衡

\pm 0.0200mv/V 输入阻抗 410 \pm 15 输出阻抗 350 \pm 5 绝缘阻抗 5000M 推荐激励电压 5~12VDC

最大激励电压 15VDC 安全超载 150% 终极超载 200% 材质 铝合金 防护等级 IP65、IP66 电缆 6 \times 2m

推荐台面尺寸 600 \times 600mm