

奥力泰标准彩色防霉填缝料

产品名称	奥力泰标准彩色防霉填缝料
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:AFS0301
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品为一种水泥基瓷砖填缝料，有多种颜色可供选择，适合内外墙壁的瓷砖、地台砖及各类石材填缝使用，尤其在潮湿地点，可发挥防霉防水功能，无泛碱现象，是瓷砖、石材等建材填缝装饰的首选。

【产品特性】

材质柔和，色彩多样、均匀、牢固。

防霉、耐老化、不褪色。

抗渗防水，无泛碱、挂泪。

【适用范围】

适用于砖缝宽度为3mm~12mm的室内外墙面和地板瓷砖。可用于厨房、卫生间、游泳池及其它潮湿的地方。

【施工工艺】

底材处理：

缝隙及瓷砖四周应确保清洁、无松动物和积水。吸水率较大的瓷砖如陶砖、劈开砖，在进行填缝之前应先用水将缝隙充分湿润。

混合搅拌：

粉料：液料=1:0.22~0.27，按比例先将清水倒入桶中，再缓慢加入粉料，用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，静置熟化5~10分钟后再略搅拌使用。

施工方法：

用橡胶灰刀或海绵刮板进行填缝，必须把填缝料完全压入缝隙内，不得留空，将多余的浆料刮去，小心避免将缝隙内的浆料带出。填缝工作完成后，马上用微湿的抹布或海绵将瓷砖表面清理干净。当超过24小时填缝剂干固后，用水或瓷砖清洁剂清除瓷砖表面的斑迹。

【参考用量】

填缝料的用量取决于瓷砖的尺寸以及砖缝的宽度，计算公式如下（计算单位为mm）：

【注意事项】

不能用酸性清洁剂清洁已填缝的瓷砖，也不宜用于伸缩缝处填缝，不适用于有抗化学物质要求的工业地坪缝的填充。

适宜施工温度为5 ~35 ，在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在填缝后的24小时内，填缝料不被雨水淋湿。

填缝料可能会污染瓷砖表面，尤其是表面粗糙疏松多孔、吸水性强的瓷砖和各类型天然石材、大理石。使用本产品填缝的缝隙宽度不宜小于1.5mm。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应采取必要的保护措施。

【执行标准】

本产品执行标准jc/t 1004-2006（cg1）的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。