

奥力泰彩色马赛克粘砖粉

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 奥力泰彩色马赛克粘砖粉 |
| 公司名称 | 广州市奥力泰建材实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:奥力泰 型号:AFS0106 规格:20kg |
| 公司地址 | 东至县经济开发区红岭桥南侧150米 |
| 联系电话 | 0566-8161009 13866455142 |

产品详情

本产品是一种专门针对陶瓷马赛克、玻璃、纸皮砖、微晶石等材料研发的铺贴、填缝合二为一的水泥基干粉料。施工时粘贴和填缝可同时进行，省料、省工又省时，产品细腻，颜色持久，具有良好的抗渗性能与抗老化性能，受潮或遇水不起皮、不脱落。

【产品特性】

粘砖粉具有一定的触变性，易于施工，粘贴、填缝一次完工，省时快捷。

具有良好的耐水与抗老化性能。

具有霉菌阻断技术，能持久不发霉。

色彩多样令饰面面板装饰效果更完美。

低用量、高成效。

厚、薄底层施工均可。

减少返浆挂泪等污染饰面现象，提高墙体的防水抗渗能力。

【适用范围】

水泥基内外墙面、地面粘贴各类型中小纸皮瓷砖、玻璃砖、马赛克、仿古砖。

【施工工艺】

基面处理：

基面应牢固、平整、干净，有养护剂、脱模剂、较光滑的混凝土面需打磨粗糙后施工，找平层和混凝土基面的养护期应达到要求。

混合搅拌：

粉料：液料=1:0.24~0.30，按比例先将清水倒入桶中，再缓慢加入粉料，用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的胶浆，稍微静置熟化约5~10分钟后再略搅拌使用。

施工方法：

用刮板先将胶浆涂抹于瓷砖/马赛克的背面，涂抹时注意将瓷砖/马赛克的砖缝填满，后用3mm×3mm齿形抹刀将胶浆涂抹于基面上，5分钟后用刮刀轻拍瓷砖/马赛克面，压实即可。

后期处理：

粘贴施工完成后，约0.5~1.0小时后（可视施工现场的气温、湿度等变化而适度调整），用毛刷蘸水刷湿瓷砖/马赛克正面的纸联，等纸联被充分润湿后揭去纸皮，检查砖缝是否满浆，对个别有缺陷的地方进行修补。揭去纸皮后约0.5小时，视情况用微湿毛巾或海绵擦光砖缝中胶浆，干固后用干净的湿毛巾清洁整个的瓷砖/马赛克表面。

【参考用量】

用量视饰面材料尺寸而调整，粘贴马赛克的用量约为2.0kg/m²~3.0kg/m²。

【注意事项】

施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。

适宜施工温度为5 ~35 ，在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在施工后的至少12小时内，不被雨淋、暴晒及霜冻。

施工前若基面过于干燥或吸水过快时，应提前湿润墙面至无明水为准。

阳光晒热的基面应用水降温，低温延长、高温缩短湿胶浆的可使用时间。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤，在使用过程中，应采取必要的保护措施。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。