

XK3190-D2+称重显示器

产品名称	XK3190-D2+称重显示器
公司名称	东莞市彬林称重传感仪器有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:YaoHua 型号:XK3190-D2+称重显示器 信号输入范围:0~30mv
公司地址	东莞市南城区胜和银丰路22号
联系电话	0769-85559580

产品详情

XK3190-D2+称重显示器 XK3190-D2+高精度称重显示器功能全、适应性强、广泛用于电子平台秤、电子地上衡、电子汽车衡、电子地磅秤、电子桶槽秤、电子罐装秤、电子散料秤、静态轨道衡等1~8个传感器的静态称重系统。 基本功能 高精度A/D转换，可读性达1/30000；零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置；自动/手动、日报表/分类统计报表打印设置；快速填充式过磅单打印功能设置；贮存255个车号及相应的皮重、100个货号、512组称重记录；称重记录贮存/检查/删除/断电保护；人工线性修正标定；多达5点的非线性修正，降低对系统配件要求的限制；配备RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；配备大屏幕通讯口，有20mA电流环（恒流源）和RS-232两种连接方式；配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机；D2+P内置16列面板式微型打印机；推荐非标改制型品种：快速横三联填充式打印功能的改制型；超限自动记录存储，密码删除功能的改制型；附带保持部分标率，2点快速线性修正功能的改制型；

技术参数 A/D转换方式:双积分式 A/D转换速率:50次/秒 最大A/D转换数: 700,000
输入信号范围:0mV ~ 30mV 输入灵敏度: 1 μ V/e 传感器供桥电源:DC15V；I 350mA
连接传感器个数:可接8个350 的传感器 传感器连接方式:6线制，长线自动补偿，补偿距离 50米
检定分度数:3000 最大外分度数:30000 分度值:1/2/5/10/20/50/100可选
显示方式:6位VFD数码管，6个状态指示符 显示范围: - 99990 ~ 320000 (e=10)
时钟:实时时钟，自动闰年、闰月，不受断电影响 大屏幕接口 信号输出方式:串行输出
信号:电流环（恒流源）和RS-232C 波特率:600 传输距离1:电流环（恒流源） 2000米
传输距离2:RS232C 30米 打印接口 数据输出方式:并行输出 可连接宽行打印机型号:TM800、KX-P1121、KX-P1131、LQ300K、LQ1600K 可连接微型打印机型号:EPSON M150-
微型打印机头(仅限D2+P) 串行通讯接口 标准配置:RS232C 选配:RS422
波特率:600/1200/2400/4800/9600可选 通讯方式:连续发送方式/指令方式可选
传输距离1:RS232C 30米/RS422 1200米 模拟信号输出（选配）:4~20mA方式
交流供电电源:AC187~242V；49~51Hz