

# 宝铭TVVB电梯电缆/扁形电梯电缆/随行电缆

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 宝铭TVVB电梯电缆/扁形电梯电缆/随行电缆                           |
| 公司名称 | 广东宝铭实业科技有限公司                                     |
| 价格   | 15.00/米  |
| 规格参数 | 品牌:宝铭<br>型号:TVVB<br>标称截面:0.75~1.0mm <sup>2</sup> |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇隔坑村荔园129号                                  |
| 联系电话 | 0769-82238920 18676951888                        |

## 产品详情

TVVB扁形电梯电缆产品说明: 产品优点：扁形电梯电缆是市场需求最为广泛的通用性产品，本产品质量过关、使用寿命长、价格实惠，已经能深受客户的信赖。

导体类型：导体采用多股精绞无氧铜丝而成，柔韧性强。绝缘特性：改性柔性环保PVC材料绝缘，耐油耐水耐腐蚀，耐高低温，机械强度较高，化学稳定性及介电性能优良，产品性能佳，使用安全。

适用环境：-10 ~70 适用产品：适用于安装在电梯设备中，作为设备连接用线，也可用于电梯和其它升降及类似的升降系统。使用特性：1、正常使用时导体最高温度为70，产品通常不适用于0 以下使用，当温度低于0 时可由买方和制造厂之间协商解决，根据客户技术需求和使用条件进行设计制造。2、TVVB系列电缆预定用于自则自由悬挂长度不超过80m及移动速度不超过约4m/s左右的电梯和升降机，当电缆使用超过以上限制时，可由买方和制造厂之间协商解决，增加承力元件（如钢丝绳）。增加承力件的电梯电缆预定安装用于自由悬挂长度大于80m及移动速度不超过10m/s的电梯和升降机中。3、电缆绝缘线芯绝缘线芯数字编号，平行排列放置，电缆结构柔软，敷设安装方便，同类规格尺寸可根据客户使用需求设计改进。4、电梯电缆额定电压为芯线标称截面1 mm<sup>2</sup>及以下300/500V，芯线截面1 mm<sup>2</sup>以上为450/750 V.