

河南环氧煤沥青漆

产品名称	河南环氧煤沥青漆
公司名称	郑州双牛涂料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:郑州金牛 型号:ZZJN
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区国槐街
联系电话	86-015516982714 13526709415

产品详情

河南环氧煤沥青漆 环氧沥青防腐漆 环氧煤沥青涂料 环氧防腐漆

河南环氧煤沥青防腐漆 河南环氧沥青漆 河南环氧煤沥青 河南环氧煤沥青底漆价格
河南环氧煤沥青面漆价格 河南环氧煤沥青油漆 河南防腐漆 河南环氧漆

环氧煤沥青漆主要组成 该产品是厚浆型，以环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。主要特性
漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性；干燥性能超群；
高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。主要用途 广泛用于船底、压载水仓、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管道路以及工矿企业冷却水管道路的外壁防腐用底、面漆。
技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，黑色符合标准样板 干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干 2小时，实干 24小时 铅笔硬度：H 附着力：2（划圈法，级）冲击强度：50kg/cm
弯曲实验：1mm 耐盐水（3%盐水，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落
耐酸性（20%硫酸，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落
耐碱水（10%NaOH，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落 包装规格
漆：20千克/斤，固化剂：2.0千克/斤。基本参数 配 比：漆料：H-100固化剂=5：1（重量比）
施工时限：8h，（25℃）理论用量：250~350g/m² 完全固化：7天 建议涂装道数
涂装二至三道，50μm/道，干漆膜250μm以上 配套用漆 可作为底面合一漆使用；
与HL52-72铝粉环氧煤沥青面漆配套用于户外耐候。表面处理 有氧化皮钢材，喷砂去锈质量达到Sa2.5级；无氧化皮钢材喷砂达Sa2.5级；涂漆基要达达到洁净、无油污、灰尘等污物。涂装方法
无气喷涂：稀释剂：X-17重防腐环氧稀释剂 稀释率：0~15%（以漆料重量计） 喷嘴口径：约0.4~0.5mm
喷出压力：15~20Mpa 空气喷涂：稀释剂：X-17重防腐环氧稀释剂 稀释率：20~40%（以漆料重量计） 喷嘴口径：约2.0~2.5mm
喷出压力：0.3~0.5Mpa 滚涂/刷涂：稀释剂：X-17重防腐环氧稀释剂 稀释率：0~10%（以漆料重量计） 储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。注意事

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程中保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须

我公司生产的环氧类特种油漆中除了环氧煤沥青漆还有以下环氧类油漆：环氧地坪漆.环氧红丹防锈漆.环氧树脂清漆.环氧导静电防腐漆.环氧玻璃鳞片漆.环氧防腐底漆.环氧云铁中间漆.环氧富锌底漆.环氧呋喃树脂漆.环氧聚酯漆.环氧磷酸锌漆.环氧无毒内壁漆等等.详情请致电：15516982714. 13526709415 .

河南地区的客户请拨打电话：135-2670-9415. 155-1698-2714.

可以快速到货的河南省所辖县市区如下：

郑州市 巩义市 新郑市 新密市 登封市 荥阳市 中牟县 开封市 开封县 尉氏县 兰考县 杞县 通许县 洛阳市 偃师市 孟津县 汝阳县 伊川县 洛宁县 嵩县 宜阳县 新安县 栾川县 汝州市 舞钢市 宝丰县 叶县 郟县 鲁山县 安阳市 林州市 安阳县 滑县 内黄县 汤阳县 鹤壁市 浚县 淇县 新乡市 卫辉市 辉县市 新乡县 获嘉县 原阳县 长垣县 封丘县 延津县 焦作市 沁阳市 孟州市 修武县 温县 武陟县 博爱县 濮阳市 濮阳县 南乐县 台前县 清丰县 范县 许昌市 禹州市 长葛市 许昌县 鄢陵县 襄城县 漯河市 临颖县 舞阳县 义马市 灵宝市 渑池县 卢氏县 陕县 南阳市 邓州市 桐柏县 方城县 淅川县 镇平县 唐河县 南召县 内乡县 新野县 社旗县 西峡县 商丘市 永城市 宁陵县 虞城县 民权县 夏邑县 柘城县 睢县 信阳市 潢川县 淮滨县 息县 新县 商城县 固始县 罗山县 光山县 周口市 项城市 商水县 淮阳县 太康县 鹿邑县 西华县 扶沟县 沈丘县 郸城县 确山县 新蔡县 上蔡县 西平县 泌阳县 平舆县 汝南县 遂平县 正阳县 济源市 三门峡市 平顶山市 驻马店市