

冷冻水流量计，DN25循环水流量计

产品名称	冷冻水流量计，DN25循环水流量计
公司名称	金湖凯铭仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:凯铭 型号:KMLDE
公司地址	淮安金湖县理士大道
联系电话	15861727050 15861727050/0517-86801006

产品详情

DN25循环水流量计-金湖凯铭仪表有限公司--咨询热线：0517-86801006手机：15861727050 QQ：82732281 欢迎来电垂询！我们将竭诚为您服务！

安装前的检查

检查法兰、衬里、壳体和出线套有无损伤。

打开盒盖、检查接线印刷电路板有无松动或损坏。

检查铭牌中型号编码与订货编码是否相符。

电磁流量计有非常大的区别，尤其在测量精度可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器，功能齐全实用、显示直观、操作使用方便，可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不必要的麻烦和错误。另外我们独家设计4-6多电极结构，进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环，减少了仪表体积和安装维护的麻烦。

JKM-LDG型智能DN25循环水流量计是我公司采用先进技术研制、开发与生产的流体测量仪表，具有高精度、高可靠性与使用寿命长等特点。为保证产品质量，我公司在产品结构、选材、制定工艺、生产装配与出厂等过程中每个环节细致研究与控制，DN25循环水流量计配套完整的流量标定检测系统。为适应测量现场的需求，开发出高压型DN25循环水流量计系统、插入式DN25循环水流量计系统，DN25循环水流量计特别是插入式DN25循环水流量计在大口径管道系统中应用具有良好经济型、时效性、稳定性。在线安装型可以不停产安装与检修，使用简便。使得我公司的DN25循环水流量计系统适合石油、化工、能源、冶金、食品、环保、水利等各个领域。

DN25循环水流量计特点

中文菜单操作，使用方便，操作简单。

DN25循环水流量计液晶宽屏背光LCD显示，高清晰度显示屏，便于观察操作

测流管腔内无机械阻流部件，测量过程几乎无压损。。

测量显示值与流体压力，温度、密度、粘度等物理参数无关。

用户可根据实际需要到现场修改量程。

采用SMD器件和表面贴装（SMT电路可靠性高）。

超低EMI开关电源，使用电源电压变化范围大，抗EMC好

DN25循环水流量计内部积算器可显示正向累计量及差值积算量，内部设有不掉电时钟，可记录16次掉电时间

具有RS-485、RS-232C、Hart和Modbus数字通讯信号输出。

具有自检功能

价格合理，产品优越，

服务到位！一年质保，终身维护，关注我们！

DN25循环水流量计

性能	参数
DN25循环水流量计口径范围	DN15 ~ 600mm
流速范围	0.5m/s ~ 10m/s
测量精度	± 0.5%

重复性	0.2%	
公称压力	1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa	
介质温度	-25 ~ +150	
环境温度	-10 ~ +50	
转换器输出	电流输出	4 ~ 20mA DC 负载阻抗 700
	脉冲输出	0-1KHZ 幅值可选
	脉冲当量	通经DN (mm) 15-32 40-100 125-600
		累积最小分辨率m3 0.01 0.1 1
		脉冲当量m3/cp 0.00001 0.0001 0.001
	可选配置	RS-485通讯 HART协议 流量报警 1-5V电压输出
显示方式	汉字显示 累计流量八位 瞬时流量五位	
断电数据保持	10年	
工作电压	AC85 ~ 240V , 45 ~ 65HZ	
功率消耗	小于20W	
防护等级	IP65	
电缆长度 (分体型)	(转换器与传感器) 标准长度10可选	

JKM-LDG型智能DN25循环水流量计型号规格表

规格代码		说明
仪表种类	JKM-LDE	智能DN25循环水流量计
通径代码	-XXX	例：150表示DN150，若通径后I插入式
电极形式	1	标准固定式
	2	式
	3	可拆卸更换式
电极材料	0	不锈钢
	1	铂 (Pt)
	2	哈氏B (HB)
	3	钽 (Ta)
	4	钛 (Ti)
	5	哈氏C (HC)
内衬材料	3	氯丁橡胶
	4	聚氨酯橡胶
	5	F4 (PTFE)

	6	F46 (FEP)
	7	F40 (E-TFE)
	8	P0 (聚丙烯)
	9	PPS (聚丙烯硫醚)
额定压力 (MPa)	4.0	DN18-80
	1.6	DN100-150
	1.0	DN200-1000
	0.6	DN1100-2000
	0.25	DN2200
工作温度	E	80
	H	180
接地环	0	无接地环
	1	有接地环
防护等级	0	IP65
	1	IP68
转换器形式	0	一体式
	1	分体式

外壳材料	0	碳钢
	1	不锈钢
表体法兰	0	碳钢
	1	不锈钢
安装配对法兰	0	不带
	1	带
供电电源	0	220VAC
	1	24VDC (Iour 0.5A)
DN25循环水流量计 (XXX) 仪表量程		例：3000表示对应最大量程3000m ³ /h

售后承诺

：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。