

1.5厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材定额

产品名称	1.5厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材定额
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材定额

一、关于材料的本次说明

材料的透气设计具有抗水性能优良，同时具有高透气性的特殊功能，主要用在建筑的屋顶或墙壁垫。

防水透气屋材料的透气设计的热粘接层的顶部和底部的防护与加固层无纺布；微孔PE膜，两层之间，是形成材料的透气设计。他们是聚烯烃产品，可以很容易地一些实际上面的被回收。

我们的实际应用图片

二、材料的品质特性：

防水透气屋面优势

- 1) 材料的透气设计具有优良的防水性能。
- 2) 高水蒸汽渗透性。
- 5) 重量轻，易于处理。
- 6) 优良的一些实际的拉伸强度和常遇到的一些实际的撕裂强度。

7) 良好的低温柔性。

8) 屋面和墙体的应用。

三、应用屋面中的应用：

1、材料的透气设计是常用的防水垫在屋顶覆盖，它不受任何风驱雨或雪被吹入屋顶覆盖，即使在木椽和绝缘直接接触。

2、防水透气屋面墙中的应用：膜可以用作房子包，墙衬膜作为耐候性屏障，防止雨水进入墙体组件，同时允许水蒸气通过外部。

3、他们还可以作为防风层（空气屏障），减少通过围护结构的空气泄漏，确保保温材料减少空气渗透保持热效率

4、防水透气屋面材料的透气设计含有特殊稳定，延长他们的，所以也可以使用在施工过程中临时防水屏障，但我们建议覆盖完成应迅速应用。

四、规格

材料中含有的玻璃纤维复合毡、复合毡、复合地基、复合毡SBS、APP、无纺玻璃纤维，

1玻璃纤维复合无纺布是由非通过合成一些密度玻璃纤维编织的基础上，通过高温定型。它是一种加固组合材料。

2功能：它是用来改变SBS防水材料，并在埋地、建筑防水屋面、地面和池塘。

3、包装：收缩包装，每卷放在托盘里。

4无纺玻璃纤维复合毡是一种用于制造防水材料的良好基础，PET无纺布复合垫防水膜屋面毡是一种采用沥青，其性质已被用于地板工程先进的防水材料，地下地面工程，防水工程和建筑物基础。

出品人 阳江雨衣建筑防水材料公司 占经理