

## 1.5厚交叉层压膜自粘防水卷材多少钱一平米

产品名称	1.5厚交叉层压膜自粘防水卷材多少钱一平米
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

江苏1.5厚交叉层压膜自粘防水卷材多少钱一平米

### 一、关于材料的本次说明

自粘材料的聚合物改性沥青防水卷材是一种单面自粘防水卷材是由高质量的沥青、活性剂和增粘树脂。其上表面覆盖有聚乙烯（PE）薄膜或聚酯（PET）薄膜及其在表面覆盖有可剥离的硅膜。

我们的实际应用图片

### 二、材料的品质特性：

产品特点

- 1、tackyfying树脂为膜具有很强的粘性，可以使膜紧贴基面。
- 2、如果空气温度高于5 ° C，膜能坚持到底面不发热，这是非常安全、环境友好、易于铺设。
- 3、膜能修复环境引起的微小裂缝。
- 4、具有良好的延伸强度，使其能适应任何裂纹和收缩。

### 三、应用范围

- 1、工业和民用建筑

2、任何waterproof和防渗等工程的地下室、侧墙、天花板、屋顶、隧道、游泳池工程

3、工程防水，严禁明火。

#### 四．描述：

在生活中许多地下一些的实际防水工程中，它需要一种我们的实际应用的一些防水方法，空的应用。在这种情况下，开发一个新的防水膜双面自粘防水卷材系列。这是一个组合的自粘橡胶沥青的常用的一些复合增强材料和双离型纸。该系列膜是常用的实际一些专为隧道、地铁、地下室、屋顶、水池等地下工程的防水而设计的。

2，不干胶复合的特殊配方，使膜被直接应用到湿水泥浆无底漆。此应用程序被命名为“湿应用程序”。

水泥砂浆的厚度应根据基材平整度决定，一般为3-5mm。

1.2屋面的常用的一种自粘实际的防水材料、自粘铝屋顶沥青Sheet3。拔下普通纸，铺膜上新鲜的水泥浆。

1.2屋面常用的生活中自粘防水材料、自粘铝屋顶沥青Sheet4  
..加入侧圈（重叠）坚持膜彼此（最小实际的宽度为70mm）

当膜安装完成后，不移动或行走在他们身上，最强的和整体的粘合性，可以实现约48小时后（水泥固化后，确切时间取决于气候）

#### 五、屋面自粘防水材料、自粘铝屋顶沥青板

5、紧紧压膜以确保被困空气被排除

细节处理包括内/外眼角、管道、烟囱等

在潮湿的应用程序中，没有底漆是必要的。因此，在等待底漆干燥的时间被省略，整个施工期可以大大缩短。其次，引物的成本被扣除。首先，膜和水泥浆之间的整体粘合性提供了最好的防水解决方案。

出品人 阳江雨衣建筑防水材料公司 占经理