

管线式胶体磨可以通过变频调速

产品名称	管线式胶体磨可以通过变频调速
公司名称	深圳山迪三维科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳市宝安区西乡鹤州开发区北七路中科诺工业园1号1楼
联系电话	86 0755 32910109 13027982041

产品详情

公司特别注重设备的售后服务。依托一支技术扎实、服务贴切的售后团队，我们将致力于为客户提供整套的售后服务，在最短的时间内为客户解决与合作相关的一系列问题。

“业精于专”是思峻公司的宗旨，专注人才、专注创新、专注品质、专注服务是公司一贯的追求和对您的承诺，我们坚信专注打造精品，专注将助力思峻在分散、乳化、均质的事业领域中勇攀高峰！

管线式胶体磨厂家价格便宜，管线式胶体磨可以通过变频调速，通过调节变频进口轴承可以承受180000RPM，(转速是国内胶体磨的3-4倍，研磨的力度也是他们的3-4倍，这样研磨的细度更小)。昊星专利水冲式冷却双端面机械密封装置，易于清洗，将泄漏降至最低，可以在24小时不停运转双冷却机械密封。管线式胶体磨基本原理是通过高速相对连动的定齿与动齿之间。胶体磨产品除电机及部分零部件外，凡与物料相接触的零部件全部采用高强度不锈钢制成，尤其，关键的动、静磨盘进行强化处理因此，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，使所加工的物料无污染卫生纯洁。

管线式胶体磨首先是一种离心式设备，它的优点是结构简单，设备保养维护方便，适用于较高粘度物料以及较大颗粒的物料。它的主要缺点也是由其结构决定的。首先，由于作离心运动，其流量是不恒定的，对应了于同粘性的物料其流量变化很大。举例来说，同样的设备，在处理粘稠的漆类物料和稀薄的乳类流体时，流量可相差10倍以上；其次，由于转定子和物料间高速摩擦，故易产生较大的热量，使被处理物料变性；第三，表面较易磨损，而磨损后，细化效果会显著下降。管线式胶体磨厂家价格的实惠满足了客户的要求，给了客户更好的选择。

更多有关管线式胶体磨厂家价格的资讯，请登录www.sgnmix.com/SonList-365083.html或www.afzhan.com/st165708/erlist_365083.html。