

韩国RAINBOW彩虹温度开关

产品名称	韩国RAINBOW彩虹温度开关
公司名称	苏州麦古自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:rainbow 型号:TS-120SR
公司地址	苏州市吴中经济开发区城南街道东吴南路125号4幢106室
联系电话	0512-65253685 18051211952

产品详情

韩国彩虹TS系列温控器特点：此产品是在液体膨胀式温控器中最常用的产品。有很多种型号可以根据客户要求变更的特点。特征：不同的绝缘管长度;传感器的形态及规格多样；客户指定的温度范围；各种调整轴长度；在各种方向的端子；感应器和毛细管使用300系列不锈钢；对各种周边环境下很耐用。应用：冰箱，温水器，冷暖机，油炸机，电烤炉，电炉,烤箱等厨房用具，桑拿，水床，ATM机器型号温度范围精准度感应器毛细管端子额定电

韩国彩虹TS系列温控器

特点：此产品是在液体膨胀式温控器中最常用的产品。有很多种型号可以根据客户要求变更的特点。特征：不同的绝缘管长度;传感器的形态及规格多样；客户指定的温度范围；各种调整轴长度；在各种方向的端子；感应器和毛细管使用300系列不锈钢；对各种周边环境下很耐用。

应用：冰箱，温水器，冷暖机，油炸机，电烤炉，电炉,烤箱等厨房用具，桑拿，水床，ATM机器

型号	温度范围	精准度	感应器	毛细管	端子	额定电功率	重量
TS-120SR-3P	0 ~120	± 3	5*105mm	1M	3P	A20/250V	75g

高品质开关类型：液体膨胀式可调温控高品质开关

调温范围：0 ~ 120

旋钮类型：黑色，B型旋钮

感温棒：直径5mm，长104mm

毛细管：直径为1mm，标准长度1000mm【250mm~2000mm可订制】

固定螺牙：PT1/4"，M12，M14【须选配，标准型号不带螺牙】

电气规格:

电阻性负载：AC250V/16A 380V/10A 电感性负载：AC250V/5A 380V/1A 接点方式：S.P.D.T.
单极双投，自动复归 端子间阻抗：50mΩ 以下 接点寿命：使用次数30000次

工作原理：

液胀式温度高品质开关

由感温棒、毛细管、隔膜以及膨胀导体组成。当感温棒受热时，感温棒内的液体媒质受热并膨胀，媒质膨胀使闭

路系统内压增大，

压力的增加通过隔膜转换为位移，位移达到一定位置即会触发温度高品质开关相关触点断开或闭合。

产品功能：恒温控制或超温保护

产品特点：温度高品质开关操作简单、通断温差小，高品质开关动作灵敏，使用寿命长。

适用行业：

冷藏业--冷冻冷藏柜、制冰机、商用冰箱、冷、热饮自动贩卖机等；机电

业--无线通讯箱(室)、机电箱、电梯机电室(散热除湿控制)等；电器

业--饮水机、开水机、电热水器、洗衣机、桑拿房、保温箱、蒸饭箱、电暖炉等；

机器设备--射出成型机、模温机、油温机、干燥机、焊锡炉、锅炉、超声波清洗机、包装封口机等；

食品机械—油炸锅、热茶桶、配菜保温台、电烤炉、蒸包机等；

温度调节--农耕培养室、兰花房、温室培植等；其

它--水床、散热风扇、电热管、废油燃烧器(汽车烤漆房)。

更多
