

海绵喷胶-合适励环保沙发喷胶-易立凯泰

产品名称	海绵喷胶-合适励环保沙发喷胶-易立凯泰
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:合适励
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村21110200 90140207 (园区内)
联系电话	13261037688

产品详情

盘锦易立凯泰新材料供应海绵喷胶，环保海绵喷胶，水性喷胶

一、产品物理性状：

外观 A乳白色液体B蓝色液体固体含量49-51%

二、适用范围：本产品专用于汽车座椅、转椅、枕头、床垫、厚皮沙发、布艺沙发、屏风、手袋，皮具等软体家具的制造，适用于海绵、厚皮、仿皮、布艺、再生皮等材料的粘接。

密度 1.05 - 1.1 G/CM³ 粘度 300-1010 CPS (室温25 度条件下) 三、产品特性：合适励水性喷胶是用水合成，产品不含任何有机溶剂，无刺激性挥发性物质，即零VOC。本产品具有以下特点。(1) 环保：无毒，无刺激性气味，只有微弱芳香味。(2) 良好防火性能：阻燃、防静电。(3) 快干、一粘即合。(4) 固含量：50%左右，省料1KG合适励水性喷胶等于2-2.5KG油性喷胶。(5) 雾而不化：能均匀齐一的喷在产品表面，且不会造成满天烟雾。四、操作工艺：使用方法和一般油性喷胶相同，首先室温下将A胶水均匀或布等材料然后把B胶水喷涂于泡棉，把两种材料加压贴合即可。本产品无须专用设备进行喷涂施胶，适于用普通喷枪，施胶压力为3-5 kg/cm²，施胶量为70-100g/m²，水性喷胶喷涂不宜过厚，以免干得过慢。将胶水均匀喷洒在产品接着面上且保证接着面积都有胶。避免造成开胶状态。喷胶距离保持在30-60 cm。五、储存方法：密封存放于温度在5 - 30 之间的阴凉和干燥的地方。因为产品对低温或高温条件下，容易产生破乳而失效，需加以避免。六、保质期：在密封未开盖状况下：6个月七、包装：18公斤、50公斤、200公斤 (塑料桶)

八、化学性质：本产品为不燃产品，对皮肤、眼睛、呼吸道有轻微刺激。在加工时，戴口罩，应避免接触，以防喷出水雾吸入到呼吸道中；接触过胶水的手，用肥皂清洗。