

# 无压风门厂家制造值得信赖

产品名称	无压风门厂家制造值得信赖
公司名称	山东东达集团有限责任公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:崇矿安 型号:SWM 流量:不锈钢
公司地址	济宁市高新区山博路南、志学路西
联系电话	18053723358

## 产品详情

山西无压风门厂家制造值得信赖

来电请咨询：

18053723358

### 手动无压风门门体结构

手动无压风门门体主要由门框、门扇、密封挡板及密封材料等组成，采用毛毡周边粘合密封。门框采用钢材焊接而成见图（面向风压方向）。

### 手动无压风门概述

手动无压风门（压力平衡式风门）主要用于煤矿井下进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中，手动无压风门是目前所用风门的更新换代产品。无压风门厂家制造值得信赖

手动无压风门有全透明型、普通型。

### 手动无压风门工作原理

手动操作情况下，矿车需要通过风门时，手动按下A门的“打开”控制按钮，A门打开，同时B门关闭，两扇门打开和关闭的同时，同样伴有语音提示信号。同样，按下A门的“关闭”控制按钮，A门关闭，同时B门打开。

### 手动无压风门的性能特点

- 1.开启力小,开启力与巷道内风压大小无关；
- 2.人或车过后，风门能自动关闭；
- 3.双向密封，漏风量小；
- 4.两道风门之间可实现闭锁；
- 5.风门开、闭平稳无冲击，安全可靠；

6.撞杆式手动无压风门当矿车通过时，可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开，省掉了人工开门的程序；

7.当矿车失控时，可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开，不会对风门造成损坏；

8.结构简单，易于维护。无压风门厂家制造值得信赖

### 功能特点

- 1、当机车或矿车通过时，可通过矿车的侧边对风门撞杆的挤压作用将风门打开；
- 2、双向隔风，无需再设反向风门；
- 3、双面密封，漏风量小；
- 4、系统简单，安全可靠；
- 5、防腐、防潮、阻燃、强度大。

### 工作环境

- 1、大气压力：0~3000pa
- 2、风速：0~6.28m/s

### 使用维护

- 1、当门扇开启阻力较大时，应对门轴、销轴等转动部位加油润滑。

- 2、定期更换门扇密封橡胶条，减少漏风。
- 3、调节平衡机构及配重可使门扇密封严密。

联系人:孙晓

手机:18053723358

电话：0537-3209952

传真:0537-2902388

邮箱:jndongdajidian@163.com

济宁东达机电有限责任公司时刻围绕国家煤矿安全监察局对煤矿安全的指导思想，以煤矿安全为己任，打造安全产品手动无压风门，杜绝煤矿安全隐患。始终坚持以科学技术为第一生产力，生产的手动无压风门以质量为生命之本，坚持依靠科技力量不断发展壮大。公司依靠南京设计院、济南设计院、中国矿大、山东科大、北京煤校等科研院所力量优势，以手动无压风门高起点、高质量、高科技含量为目标，致力于煤矿安全、节能、高效、环保机电产品的开发研制、生产手动无压风门、销售和技术服务。济宁东达机电有限责任公司现已拥有十大系列、四十多个品种的产品。主要产品有手动无压风门、手动手动无压风门、气动手动无压风门，电动手动无压风门门体结构

- 1、门体主要由门框、门扇、平衡机构、防止反风挡板及配重等组成。
- 2、撞击部分主要有撞杆，支架轨道以及其他辅助设备组成。
- 3、门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，与钢质板材折做而成的外围箱体组焊而成；门扇与联杆连接调节配重，使得风门能可靠关闭。

无压风门更多人却在讨论剧情，讨论那个结局和白衣琴师的选择。这类讨论太多，看得微微都纠结起来，有次忍不住问奈何：“为什么琴师一定要杀掉女贼呢？”奈何沉默了一会，无比理智的回复：“这个情节，我确定是你编的。”无压风门