

平衡式机械无压风门厂家生产价格便宜

产品名称	平衡式机械无压风门厂家生产价格便宜
公司名称	山东东达集团有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:崇矿安 型号:SWM 材质:不锈钢
公司地址	济宁市高新区山博路南、志学路西
联系电话	18053723358

产品详情

朔州平衡式机械无压风门厂家生产价格便宜

无压风门组成

无压风门由门框1、门扇2、平衡机构3、配重4及(闭锁5)等组成。门框采用钢制焊接。门扇采用钢结构外附冷钢板，与联杆相连接。调节配重大小，风门能可靠关闭。

无压风门产品特点

风门开启力小，开启力与风压大小和方向无关；

双向隔风，无须再设反向风门；

双面密封，漏风量小；

关闭平稳，安全可靠；

巧妙闭锁，防止串风和人员挤伤；

系统简单，节能省耗，结构新颖美观。平衡式机械无压风门厂家生产价格便宜

无压风门技术参数

风门开启形式 异向同步开闭

门扇尺寸 视巷道条件而定..

门扇开启角度 90°

配重约16kg

手动开启力约160N

平衡式机械无压风门厂家生产价格便宜

巷道无压风门尺寸，规格，安装，

东达机电新闻：2014年8月东达机电电子商务部门正式成立，专业销售济宁东达机电所有的矿用设备，销售服务与全国各地经销商以及矿山公司和矿区，让客户能更快和更方便的了解和购买我们公司的产品，给商家带来更大的方便，东达集团和中国矿业大学和中国船舶重工等都有很好的和作关系，欢迎广大用户来电咨询

无压风门简介

在煤矿矿井通风系统中，风门是一种常用的通风设施，在煤矿安全生产中起着非常重要的作用。无压风门（压力平衡式风门）主要用于煤矿井下进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中，无压风门是目前所用风门的更新换代产品。无压风门有全透明型、普通型。

无压风门门体结构

无压风门门体主要由门框、门扇、密封挡板及密封材料等组成，采用毛毡周边粘合密封。门框采用钢材焊接而成见图（面向风压方向）。

无压风门工作原理

手动操作情况下，矿车需要通过风门时，手动按下A门的“打开”控制按钮，A门打开，同时B门关闭，两扇门打开和关闭的同时，同样伴有语音提示信号。同样，按下A门的“关闭”控制按钮，A门关闭，同时B门打开。

无压风门的性能特点

- 1.开启力小,开启力与巷道内风压大小无关；
- 2.人或车过后，风门能自动关闭；
- 3.双向密封，漏风量小；
- 4.两道风门之间可实现闭锁；

5.风门开、闭平稳无冲击，安全可靠；

6.撞杆式无压风门当矿车通过时，可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开，省掉了人工开门的程序；

7.当矿车失控时，可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开，不会对风门造成损坏；

8.结构简单，易于维护。

济宁东达机电有限责任公司时刻围绕国家煤矿安全监察局对煤矿安全的指导思想，以矿安全为己任，打造安全产品无压风门，杜绝煤矿安全隐患。始终坚持以科学技术为第一生产力，生产的无压风门以质量为本，坚持依靠科技力量不断发展壮大。公司依靠南京设计院、济南设计院、中国矿大、山东科大、北京煤校等科研院所力量优势，以无压风门高起点、高质量、高科技含量为目标，致力于煤矿安全、节能、高效、环保机电产品的开发研制、生产无压风门、销售和技术服务。济宁东达机电有限责任公司现已拥有十大系列、四十多个品种的产品。主要产品有无压风门、手动无压风门、气动无压风门，电动无压风门

风门开启力方面，无压风门由于每组风门由两扇小风门组成，在开闭其中一扇风门时无论开闭方向如何，另一扇风门异向开闭，此时释放了压力，极易开闭，力与风压大小及方向无关；而老式风门门扇笨重，在巷道负压较大的情况下很难开启，需要4、5人同时方可开启。

来电请咨询

联系人：孙晓

联系电话：18053723358

电话：0537-3209952

无压风门适用环境

周围介质温度不高于+40 ~ -20 ；

海拔空气相对湿度不大于95%；

无严重滴水 and 溅水的环境；

有爆炸气体（甲烷）和煤尘矿井。

平衡式机械无压风门说到八卦，雷神妮妮仿佛打字速度都快了些：“他们都在B市呢，好巧，微微你也在吧？”微微：“嗯，在B市念书。”其实也没什么巧的，这个服务器的名字叫“帝都风云”，B市的人扎堆实属正常，说起来，大神和愚公他们应该也在B市吧……微微的思绪不禁有些飘远。平衡式机械无压风

