

双孔半镀金石英加热管——单端出线半镀金石英发热管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 双孔半镀金石英加热管——单端出线半镀金石英发热管 |
| 公司名称 | 连云港新起点电热设备有限公司 |
| 价格 | 395.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:新起点 型号:定做 寿命:5000 |
| 公司地址 | 东海经济开发区富宸路13号 |
| 联系电话 | 87785551 15751226991 |

产品详情

镀金加热管，双孔镀金加热管，半镀金加热管，全镀金加热管

镀金石英加热管

一般分为单孔镀金和双孔镀金两种规格，具有涂层的镀金定向辐射加热器，可使红外线的利用率提高了90%。特点：升温快，体积小，热效率高。

性能特点:利用元件自身的镀金涂层反射红外线，方向性好，辐射效果极佳，由于省去了反射板，大大方便了安装，因此广泛应用在各种定型设备中，在小空间内发挥良好的辐射加热作用。同时镀金远红外加热器具有热惯性小、升温快、无有害辐射，

组成与安装：单管或孪管结构，组成：透明石英玻璃管、高温瓷件、热元子环、高温屏蔽线、纯金液镀层。两端卡环，水平使用，安装方便。 寿命：5000小时。

适用设备：连续式、步进式烘道，新建或节能增产改造（全部或部分替代原有加热系统）。可全部采用，也可配合燃气、燃油热风系统使用（用于升温段）。降低辐射功率配合循环风使用，也适合烘房等固定式加热设备。

适用行业：应用于金属涂层的粉末固化，油漆、水分烘干，行业涉及食品行业、烟草行业、纺织行业、塑料行业、印刷行业、粮食行业、制药行业、橡胶行业、造纸和纸箱行业、木材和木器制造行业、陶瓷和搪瓷等行业以及要求无污染的环境，含酸碱等腐蚀性加热场合。

型号选择：常用规格单管直径10mm，李管总宽度23mm或33mm，厚度是11mm或15mm，长度范围300-2300mm，功率范围300W-5000W，电压220/380v，元件表面温度350-700（根据实际需要设计不同的表面温度）。