

# 盐城开水器发热管加热管

产品名称	盐城开水器发热管加热管
公司名称	盐城市宏兴源电热设备有限公司
价格	28.00/根
规格参数	品牌:宏兴源 型号:异型管 规格:220v 3kw
公司地址	江苏省盐城市区大庆路63号
联系电话	0515-88222628 13275151286

## 产品详情

### 电水壶加热管

#### 电水壶加热管简介

电加热管是管状电热元件它是由金属管、螺旋状电阻丝及结晶氧化镁粉等组成的。在不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝，在空隙部分填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉，结构不但先进，热效率高，发热均匀，高温电阻丝中有电流通过时，产生的热通过氧化镁粉向金属管表面扩散，再传递到被加热件或空气中去，达到加热的目的。适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模，熔化盐、碱及低熔点合金等.电加热管三相接法

380伏三相四线电路中，任意两根火线之间的电压都是380伏，任意一根火线与零线之间都可以组成220伏。这个系统可以形成三种电源：即单相220伏电源，单相380伏电源，三相380伏电源，第一种家用比较多，第三种工厂里电机类用得更多，第二种用得少，只有交流电焊机经常用到单相380伏电源

电水壶加热管的用途1. 用来干燥木材、纸张、印染、油漆余等。2.

对硝石及其它盐类物质的熔融加热。3. 熔化低熔点合金，如熔铅炉、熔锡炉等。4.

建筑取暖。5. 加热流动空气和静止空气。6. 红外线辐射加热装置。7.

低温电炉如空气循环的工业用电炉、电炉箱等。8.

油、水及其它化学液体、电镀槽液中的加热装置。9. 海水电蒸馏装置。10.

碱及酸的加热装置。11.

在食品工业中，用来烘烤各种面包、饼干、糕点，流水隧道中作电热装置。12.

塑料制品加工成型挤塑装置及橡胶制品模压硫化装置中。13.

医疗卫生消毒设备中，如灭菌器、消毒器等。14.

电机真空浸漆设备的加热、漆包线烘干装置等。15. 日常生活中各种家用电热器具，如

电灶、电烤箱、

电饭锅、电炒锅、电煎锅、热水

器、电熨斗等产品。电水壶加热管使用维护及注意事项 1、外形尺寸图中尺寸“B”必须

全部浸入油中免烧坏元件。被加热油应无腐蚀性。2、SRY3型的工作液面必须在紧

固件之下，尺寸线“B”之上。3、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等

熔化后再升至额定电压。以防止电量集中降低元件使用寿命。4、发现管子表面有结碳

时，必须除尽后再用，以免降低效率，甚至烧坏元件。5、元件应存放于干燥外，若因

长期放置而绝缘电阻降低到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时（或将

元件低压通过数小时），即或恢复绝缘

电阻。电水壶加热管

特点：1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。2、利用强制通风作用，箱

内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广

泛。3、整机噪音小、运转平稳。温度自控，安装维修方便。4、适用范围广，可干燥

各种物料，是通用干燥设备。

不锈钢电热管选用优质国产厚壁无缝不锈钢管、美国进口高温氧化镁粉及封口材料，

使电热管耐温达900℃，电热管在暂时脱水状态下干烧不会损坏；并采用气氛保护发黑

网带炉经1060℃高温渗氮处理工艺，提高了电热管的耐高温和耐腐蚀性，确保使用寿命

。

订购须知：

需要提供电热管的尺寸参数，管子直径，电压功率等。欢迎咨询。