

定制不锈钢拉伸油不锈钢拉伸油奥克达多图

产品名称	定制不锈钢拉伸油不锈钢拉伸油奥克达多图
公司名称	广州市奥克达润滑油科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:奥克达 型号:KC1600
公司地址	广州市番禺区大龙街汉基工业村汉基大道1号B幢 自编号第B08
联系电话	020-84859972 13416131707

产品详情

广州市奥克达润滑油科技有限公司一直致力于环保水性，易清洗金属特种加工油研发和生产。我公司配制出来的水性金属加工油，不仅具有水溶性、易清洗性，而且具有高润滑性，极高压性、冷却性、防锈性等优越特性。主要应用于金属工件成型过程中的冲压、拉伸、冲孔、冲裁、弯曲以及切削、攻牙、拉丝、拉拔、轧制、深钻孔，攻丝等工艺。

金属拉伸油

适用于不锈钢、合金钢、钛合金等金属制品的拉伸、深拉伸、胀形拉伸、多道拉伸、冲压、冲切等工艺加工，起着润滑、冷却作用；适用于水壶、不锈钢保温杯、洗衣机内胆、摩托车油箱以及其它杯形物体的深拉深加工；冷轧板材及不锈钢的冲孔，冲压成型；属优质金属成型油品。

CF-11C水性拉伸膏又名拉伸液，拉伸剂，为新型的专为不锈钢板浅拉伸而设计的水溶性。内含各种性能添加剂，具有良好的润滑性和极压性，适用于不锈钢板浅拉伸成型及冲剪等加工工艺。使用时，按工艺情况加入水稀释使用，兑水比例根据实际加工难易而定，一般从1：1的高浓度慢慢测试到低浓度，最终达到适合自己的加工比例。注意使用前一定要搅拌均匀，同时模具要清洗干净，并在初次使用时上下模需要涂上调配好的拉伸液；产品拉伸部位一定要涂均匀，建议产品浸泡于调配好的拉伸液中然后再拉伸，这种方式会比手涂要均匀些。

铝管水性拉拔油专门为大口径铝管拉拔加工的。适用于铝管在拉拔速度快、变形量更大的拉拔加工工艺的润滑要求。具有优良的极压、油性、防锈，易清洗等性能，对延长模具使用寿命，减少拉伤，提高产品质量有良好效果，在保证产品充分润滑极压性能的前提下，使得拉拔后的管材表面油污极易被清洗干净。此款产品得到众多的厂家认可和使用，可直接使用，也可以兑水使用，大大降低使用成本和清洗成本。