

# 宝铭RVVYP电线电缆/屏蔽软电缆/IEC74

产品名称	宝铭RVVYP电线电缆/屏蔽软电缆/IEC74
公司名称	广东宝铭实业科技有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:宝铭 型号:RVVYP 标称截面:0.5~2.5mm <sup>2</sup>
公司地址	东莞市横沥镇隔坑村荔园129号
联系电话	0769-82238920 18676951888

## 产品详情

60227 IEC74 RVVYP产品说明: 产品优点：适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。耐油耐磨性能优异，韧性好，耐寒（耐低温），耐水，耐老化，耐酸碱，耐气候，使用寿命长，抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能，适用于油污，低温环境极其恶劣场合，无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装，以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合，如机床，木工，磨床等。

导体类型：导体采用多股细铜丝绞合而成，柔韧性强。

绝缘特性：改性柔性耐油环保PVC材料绝缘，耐油耐水耐腐蚀，耐高低温，机械强度较高，化学稳定性及介电性能优良。

适用环境：-10 ~70 。

适用产品：适用于仪表连接，电控系统，包括机床和起重运输设备在内的制造加工用机器各部件间的内部连接。

使用特性：1、电缆导体的长期允许工作温度不超过70 ，敷设环境温度应不低于0 。2、本产品分为有中护套层和无中护套层，并根据客户使用环境不同分为耐油型和非耐油型，产品采用全屏蔽模式生产工艺，屏蔽层由单导铝箔和铜网编织层组成，通过转移阻抗测试，具有良好的屏蔽效果。3、电缆外径小于25mm允许弯曲半径不小于电缆外径的4倍，电缆外径为25mm及以上许弯曲半径不小于电缆外径的6倍。弯曲寿命比普通安装线要长，但不作为拖链电缆使用。4、线芯采用特殊耐弯折材料，使芯线的抗弯曲性能达到最佳水平，如果使用时电缆不需要移动，可将电缆敷设在管，线槽内。5、本产品电压等级分为300/500V。