

神贝锂电太阳能照明小系统S320，经销商好项目

产品名称	神贝锂电太阳能照明小系统S320，经销商好项目
公司名称	深圳市思倍生电子科技有限公司
价格	590.00/套
规格参数	品牌:SBASE神贝 型号:S320 尺寸:165*80*175mm
公司地址	广东省深圳市宝安区28区裕安二路大家好广场B栋二楼
联系电话	0755-26016321 13691889752

产品详情

太阳能电池板：太阳能电池板是神贝太阳能发电系统中的核心部分，也是神贝太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。
太阳能控制器：太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态，并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方，合格的控制器还应具备温度补偿的功能。在太阳能路灯系统中，则需要有光控、时控功能的太阳能路灯控制器；
蓄电池：一般为阀控免维护铅酸蓄电池，小微型系统中，天气寒冷的地区，则需配置太阳能胶体蓄电池，可在低温下使用，效率不受太大影响。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来，到需要的时候再释放出来。
逆变器：分方波和正弦波两种，太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能，需要将神贝太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能，因此需要使用DC-AC逆变器。
市电智能切换器：独立神贝太阳能发电系统常年使用，碰到连续多个阴雨天气未免会出现电量耗尽的情况，如有需要，可配置一台市电智能切换器，在太阳能电量耗尽的时候，自动切换到市电输出，与市电互补，使神贝太阳能发电系统更加稳定。
参数规格：电源型号：S320 电池组：：大容量锂聚合物电池 负载总功率：额定100W
交流输出：AC220V/110±5%,50Hz±0.5Hz 输出波形：交流纯正弦波 直流同时输出电压：5V /9~12V
充电时间：6-7h 循环寿命：>500次 工作温度：-20 ~+60 电池容量：3.7V/40800mAh 外形尺寸：165mm*80mm*175mm 整机重量：1.5Kg 产品配置：根据顾客需求定制，价格也随之调整
品质售后服务：全国联保 深圳市思倍生电子科技有限公司

联系人: 吴小姐

手机：13691885945

Tel(电话): 0755-26016321

Fax(传真): 0755-61104042

邮箱：1342119827@qq.com

Q Q: 1342119827

Address(地址):深圳市宝安区28区裕安二路大家好广场B栋二楼

Website(网站) : www.sbase.cn www.szbase.com