

10米双臂路灯多少钱

产品名称	10米双臂路灯多少钱
公司名称	江苏科尼新材料科技有限公司
价格	1500.00/组
规格参数	品牌:江苏科尼 型号:KNDLD-03211 工作温度:-40 ° C-+50 ° C
公司地址	高邮市菱塘工业集中区
联系电话	0514-82132339 15062805222

产品详情

江苏科尼新材料科技有限公司是一家专业生产.道路灯、太阳能灯、景观灯、庭院灯、草坪灯、高杆灯、交通信号灯、高速公路标志牌、标志杆、户外显示屏、led灯具、节日灯、楼体亮化洗墙灯、地埋灯、投光灯、水下灯、监控杆、道路隔离栏、电力杆、通讯塔等系列产品专业厂家。

灯杆技术说明：

灯杆高度3-12米，主杆由大型折弯机压制成形，壁厚2.5-4mm,具体外观及尺寸根据用户要求定制。

材质：q235钢材

热镀锌：表面光滑美观，厚度 75um，捶击试验后不起皮、不剥落。

喷塑：采用户外纯聚脂塑粉，厚度 80um，塑层质量稳定，不退色，不脱落。

所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料（地脚螺栓、螺母除外）。

灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线。

灯杆满足防雷击及接地要求，环境温度：-15-50摄氏度；环境风速：36m / s；抗地震烈度：8级；耐腐蚀等级：30年。

灯具技术参数：

灯具采用铝压铸外壳，表面进口粉喷塑处理，抗紫外线辐射。

灯具密封采用新型硅橡胶密封圈，防护等级达ip65，电气等级：class i。搭扣材质为不锈钢。

反射器表面光滑、均匀、反射系数高，保证灯具发光效率达到80%以上。

透光罩采用高强度钢化透明玻璃，要求耐高温250 以上、透光率高、耐冲击。

灯具满足防雷击及接地要求，注意地区基本条件与工作环境，环境温度：-15-50摄氏度；环境风速：35m /s；抗地震烈度：6级；耐腐蚀等级：30年，构件设计制造(施工)技术符合国家标准。

光源电器技术参数：

光源为高压钠灯，金卤灯，节能灯，无极灯，大功率led，类型及品牌由用户指定。

2、光源电器工作电压：380/220v，50hz；电压波动：额定电压10%；频率波动：额定频率10%。