

## 双层的琉璃瓦设备型号（一机三用型）

产品名称	双层的琉璃瓦设备型号（一机三用型）
公司名称	南皮县誉都机械厂
价格	35000.00/台
规格参数	长:6000mm 宽:1500mm 高:1600mm
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡周八里村
联系电话	0317-8898986 13400176414

## 产品详情

[840/910双层琉璃瓦设备](#) 技术参数：

- 1、840为11排轴成型，910为9排轴成型，板面平整，无皱折、无划漆现象。
- 2、机身采用250mmH钢焊接，中板采用14mm钢板焊接（U型中板）。
- 3、轴采用45#钢，加工后轴身尺寸 70mm，实芯轴,模具轮采用45#钢加工成型，表面镀硬铬
- 4、传动采用优质链轮、链条传动（链条内挂式），5#3kw行星摆线式减速机，运动平稳，无噪音。
- 5、传动轴承采用优质210高速双密封轴承、免维护，以延长机器运转寿命。
- 6、剪切液压系统采用CDF-14齿轮泵，剪切Gr12，电机动力3kw，无噪音运行平稳，使用寿命长，剪切采用中板焊接加重型。
- 7、电脑控制系统采用高智能工业电子编程器PLC变频器控制系统，操作简单、精度准确，性能稳定
- 8、长度精度小于2mm，出板速度8-12米/分钟。（plc厂家：西门子旋转编码器厂家：瑞普安华高液压电磁阀厂家：华德）
- 9、原料支撑架采用人工调节试，操作简便，适用0.25mm-0.8mm的彩涂板或镀锌板。
- 10、机器长6000mm，宽1500mm，高1400mm。