

# 德尔格正压式空气呼吸器 PA94 Plus

产品名称	德尔格正压式空气呼吸器 PA94 Plus
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

## 产品详情

### 1、德国德尔格呼吸防护装备 正压式空气呼吸器 PA94 Plus

正压式空气呼吸器PA94

Plus是为专业消防和工业领域设计的呼吸防护设备。一套完整的正压式呼吸器PA94 Plus包含背负系统，全面罩和气瓶，整套设备已通过EN 137火焰吞没测试（1000 ，10秒钟）

先进的压缩空气呼吸器 - 适用于专业消防和工业企业

减压阀性能优越

背板采用人体工程学设计

报警哨声强

背带阻燃

需气阀自动激活

多种气瓶可供选择

背带及腰带采用宽大、柔软的衬垫、大大提高了舒适性

需气阀采用快速插接的连接方式，不用任何工具就可以更换。

万能的气瓶固定带适合所有规格的气瓶，包括双气瓶。

重量集中在臂部、大大减轻了背部的紧张和疲劳。

相关关键字:

进口空气呼吸器, 德尔格空气呼吸器, PA94

## 2、德国德尔格呼吸防护装备 正压式氧气呼吸器 BG4

新一代的BG4chp是德尔格先进及可靠技术的完美体现，同时也满足了用户在实际应用中提出的各种需求。

BG4闭路循环式正压氧气呼吸器可以向佩带者提供长达4小时的使用事件。BG4在整个呼吸循环中产生正压，特别适用于在有毒有害环境中长期使用。

BG4采用了最新的材料、制作工艺及电子技术，因此其重量与同类产品相比要轻很多。背负架按人体工程学原理设计，再加上宽阔的、衬有海绵软垫的腰带，从而保证了最佳的佩带舒适度。

BG4内置CO<sub>2</sub>吸收器，每次使用前填充碱石灰，用于吸收呼出气体中的CO<sub>2</sub>。经过过滤吸收的气体在进入吸气软管前，还要通过内置式降温盒，以保证呼吸的舒适型。CO<sub>2</sub>吸收器和降温盒结构简单，使用后经过简单维护，即可投入下一次使用。

通过电子模拟视窗，即电子压力检测及报警设备的运行状况。它具有如下特点：

**呼吸安全畅通！**

BG4中有弹簧支持的呼吸气囊在整个呼吸循环过程中产生略高于大气压的正压。即使在外部发生毒气泄露的情况下，面罩中的正压能够起到防止外部毒气侵入的作用。

**操作舒适！**

按人体工程学原理设计的背负外壳重量轻，使用背载时轻松自如。即使空间狭窄，灵活的呼吸软管可以十分轻便的戴上和卸下。为方便运输和放置，提手及防止脚座与外壳合为一体。

**独有的“ Monitron ” 模拟视窗！**

Monitron是新一代BG4在技术上的进一步创新，是一种智能型气压检测报警装置。它由3个部件组成：减压阀上的高压感应器，内置模拟窗主机，取代传统压力表的外置模拟窗显示器。这3个部件保证了在气路系统发生故障时仍能发出报警信号。

在打开气瓶阀门时，Monitron自动开启，显示装置通过扇形图显示气瓶压力，同时还提供精确的数字压力值。在光线不足的环境中使用，可以看清背景光照明。不同的声光报警信号可以将设备的工作状态或故障信息传达给使用者。

安全性更高！

### 3、德国德尔格呼吸防护装备 长管呼吸器 Airpack系列

#### PAS Airpack 系列

##### PAS Airpack 1

PAS AirPack 1最多能够配置4个压缩空气瓶，每个气瓶的水容积最高可达12升。气瓶可分别开启或关闭，因此可以方便地更换气瓶，保证不间断供气。车体是表层涂有防静电粉末的钢制材料。

##### PAS Airpack 2

PAS AirPack 2能够配置一或两个气瓶，每个气瓶的水容积最高可达50升。气瓶可分别开启或关闭，因此可以方便地更换气瓶，保证不间断供气。车体是表层涂有防静电粉末的钢制材料。

PAS AirPack 2手推车后部的脚轮可通过脚刹控制，避免了操作过程中小车的移动。手推车可以配置一或两个减压阀和两个软管卷轴，能够联合使用也可以同时分别单独使用。

### 4、德国德尔格呼吸防护装备 紧急逃生器 Saver PP

Saver PP正压式压缩空气逃生器能够帮助您安全地逃离危险气体环境。它配有Panorama Nova全面罩，呼吸阻力低，气密性好，佩带舒适，护目镜视野大，干冷空气直接吹向镜面，阻止雾气聚积。

10年内减压阀免维护。

符合EN 402标准。

## 5、德国德尔格呼吸防护装备 紧急逃生器 PARAT C火灾逃生头套

现代大中型城市高层建筑日益增多，火灾事故时有发生，有备无患乃是各大办公楼，商场，高级宾馆等场所的当务之急及居家，旅行之必备。

德尔格公司开发的 Draeger PARAT C产品是专门为火灾发生时逃生使用的有毒有害烟雾过滤面罩。其设计的有效使用时间为十五分钟。使用它在遇到火灾时可供人们自救并可以大大提高他们被营救的机会。

仅用一根加固带就可以迅速正确地佩带好内面罩。它可以保护呼吸和眼镜，从而使佩带者更轻易地逃生。

Draeger PARAT C只有一个型号，适用于男女老少。

## 6、德国德尔格呼吸防护装备 防毒面具 Panorama Nova（全面具）

Panorama Nova系列全面罩式面具设计来提供终级的效率，密合及舒适，可应用于几乎所有用途。

单一通用尺寸适合所有脸型可消除不同尺寸面罩的需求。

德尔格之独特双重密封衬环也保证面罩可确实舒适无压力的密合。

镜片冲刷设计有助于防止面罩内产生的雾气。

提供硅胶及橡胶面具本体供选择，Panorama Nova可使用Rd91(滤罐40/91) 及RA滤罐。

## 7、德国德尔格呼吸防护装备 >> 防毒面具 >> X-Plore5500（全面具）

德尔格X-plore 5500系列是和工业用户一起开发的，它舒适，安全，操作简单。无论何时何地需要全面的

呼吸及眼部防护时。德尔格X-plore 5500都能够同时满足您安全性和舒适度的要求。其设计基于安全可靠的先进技术。双层密封边框使用于各种脸型，具有良好的密封性和极高的舒适度。

独特的快速插接口，两侧过滤盒的安装方式完全相同，且安全简单。

#### 8、德国德尔格呼吸防护装备 >> 防毒面具 >> X-Plore3300（半面具）

X-plore 3300经济型半面罩无需日常维护，经济实用，使用舒适。两侧的快速插接口可以结合X-plore过滤系列使用。

X-plore 3300经济型半面罩有三种尺寸可供选择以确保适应不同脸型的使用者。

#### 9、德国德尔格呼吸防护装备 >> 过滤罐 >> X-Plore系列

X-plore系列过滤罐带有德尔格特有快速接口的新型德尔格X-plore系列过滤罐有诸多优点：

##### 实用舒适

##### 应用领域广泛

适用于所有德尔格X-plore系列半面罩和全面罩

白色的固体颗粒过滤罐便于识别

通过加装P1或P2滤棉，可轻易地将气体过滤罐升级为组合式过滤罐

##### 安全性高

通过CE认证(EN141/143：2000)

坚固耐用的过滤罐外壳材料采用蓝色ABB塑料

独特的快速接口使得过滤罐安装安全，快速且简单

两侧过滤罐的安装方法相同，只需将过滤罐放入接口，旋转半圈直至听到咔嚓声为止

可通过德尔格免费提供的VOICE数据库选择过滤罐

经济实惠

成对包装(包括使用说明书) , 可对未使用的过滤罐提供适当的保护

气体和组合过滤罐的储存时间是4-6年, 固体颗粒过滤罐是10-12年(滤棉可存放2-3年)

#### 10、德国德尔格呼吸防护装备 过滤罐 RA系列

德尔格有70多年的经验, 提供各种高效呼吸防护过滤罐。RA过滤罐可配合符合EN148-1标准的连接器和所有有同样连接器的全面罩和面罩装配使用。呼吸保护过滤器成本低, 可有效去除呼吸空气里的污物。

#### 11、德国德尔格呼吸防护装备 重型化学防护服 WorkMaster Umex

上下连身的WorkMaster Umex是气密性化学防护套装, 该防护服符合当前的EN943-1:2002,1b型号的规定。

另外WorkMaster Umex现在已经依据最新的EN 943-2:2002经过测试和认证, 并且依据当前有效的vfdb (德国防火促进协会) 准则 08/02:2002-11获得许可。对带有新型黑色气密性袖口的WorkMaster pro - ET 有效。而且该防护服依据MED 2002/75/EC规定标有轮形标记, 并获得日本装运许可。

WorkMaster Umex带有一个呼吸保护装置, 穿戴在防护服内保护穿戴者不受固体、液体、悬浮微粒或气体形式的化学品的危害 (型号1b)。WorkMaster Umex是需要高度灵活性和活动自由度的应用用途的理想选择, 包括在狭窄的空间, 此外还具有优异的机械抗性和耐化学性能。

该防护服采用高质量的HIMEX? 材料制成。HIMEX? 主要因其高的机械抗性、耐化学性能和抗突发火焰的能力而得名。

WorkMaster Umex还连接有化学防护手套和安全靴, 以实现最大程度化学品防护能力, 同时更换起来也非常容易。

主要变化

许可:

1. 依照 DIN 和 EN 943-2:2002,1b型号 - (ET)的规定自2003年5月12日获得EC许可5092 A/03/7PSA。

2. 依照vfdb 08/02:2002-11规定自2004年9月23日获得消防队许可编号 5392/04/4-CSA。

3. 装运许可：MED许可（轮迹），模块B, 2002/75/EC，自2004年9月25日。模块D, 编号. 47749-03 Lux, 自2003年11月2日, 自GL 卢森堡公国EC识别编号：0801。

4. 装运许可：MED许可（轮迹），模块B, 2002/75/EC，编号：47 749-03 Lux，自2005年6月7日。模块D, 编号. 47750-03 Lux, 自2005年6月7日，自GL 卢森堡公国EC识别编号：0801。

5. 日本装运许可：“NIPPON KAIJI KYOKAI”，级别NK，自2004年3月31日。

维可牢尼龙带配有襟翼，可以使拉链拉合后实现气密密封。

符合EN 345-2 FPA-CR, S5级别规定的新型特别耐久型安全靴，带反射消防队符号标志。

化学防护服装、安全靴和化学防护手套的尺寸选择更加广泛。

有效寿命现延长至10年。

## 12、德国德尔格呼吸防护装备 重型化学防护服 Teammaster Himex

上下连身TeamMaster Himex是气密性化学防护服，符合当前的EN943-1:2002,1a型号的规定。

另外TeamMaster Himex现在已经依据最新的EN 943-2:2002的规定经过测试和验证，并且依据当前有效的vfdb（德国防火促进协会）准则 08/02:2002-11的规定获得许可。此外，该防护服按照MED 2002/75/EC的规定采用轮形标记。

TeamMaster Himex带有一个呼吸保护装置，穿戴在防护服内保护穿戴者不受固体、液体、悬浮微粒或气体形式存在的化学品的危害（型号1a）。

该防护服采用高质量的HIMEX材料制成。HIMEX?尤其因其高机械抗性、耐化学性能和抗突发火焰的能力而得名。

脸罩采用高抗化学品性能的特殊PVC制成。TeamMaster Himex连接有化学防护手套和安全靴，可以获得最大程度的化学保护，也容易更换。

主要变化核准：

依据EN 943-1 + 2 (ET):2002, 型号 1a – (ET)自2003年12月17日获得CE许可DK-0200-C.345

2.依照vfdb 08/02:2002-11自2004年3月30日获得消防队核准编号 5301/04/1-CSA。

3.装运许可：MED核准（轮迹），模块B, 2002/75/EC，编号：20 117-04勒，自2005年6月7日。模块D, 编号. 20 118-04 Lux, 自2005年6月7日，自GL 卢森堡公国EC识别编号：0801。

适合两个型号中的气密拉链的面罩襟翼；

拉链的闭合方向任选

遵照EN 345-2 FPA-CR, S5级别的新型特别耐久型安全靴，带反射的消防队符号标志。

化学防护服装、安全靴和化学防护手套的尺寸选择更加广泛。

有效寿命现延长至10年

### 13、德国德尔格呼吸防护装备 >> 轻型化学防护服 >> WorkStar Flexothane

WorkStar Flexothane 是由Flexothane材料制成，穿着舒适。可防护原油，机油和石油等。颜色：红色/深蓝色。属于EN465标准所规定的第4类防护服。

### 14、德国德尔格呼吸防护装备 >> 轻型化学防护服 >> WorkStar PVC

WorkStar PVC 是由PVC材料制成的带头套连体工作服，穿着舒适，坚固耐用。适用于防酸性物质以及一般的油罐清理工作。颜色为黄色。属于EN466标准所规定的第3类防护服。

### 15、德国德尔格呼吸防护装备 >> 空气填充泵 >> Junior II系列

Junior II 系列

具有50多年历史的德国BAUER公司生产的呼吸空气充填泵，是世界上最先进的专业充填泵，适用于消防和工商企业的劳动保护呼吸空气，符合德国工业标准DIN3188。

具有自动开关 - 运转电子控制装置，冷凝液自动排放装置，保养简便，维护间隔长，使用寿命长，更换滤芯方便，可同时充两个瓶，带电脑智能控制，性能优越，噪音小，可靠安全，并可充填国产瓶。

技术数据

空气输出：100升/分钟

所有型号包括进气过滤器，中级冷却器，后冷却器，中级分离器，3级安全阀。

压强：200巴或 300 巴



5.5马力, 4冲程汽油机

2.2 kW, 415 V, 三相电动机

2.2 kW, 240 V, 单相电动机

TRIPLEX?P21 , P21-H长效过滤芯

尺寸：长 78 x 宽 34 x 高 42 cm

重量：44 - 46 公斤

16、德国德尔格呼吸防护装备 >> 空气填充泵 >> Mariner系列

MARINER系列性能优越，可满足专业应用，如潜水充气站等

呼吸空气符合DIN EN 12021的要求

金属防撞框架提供有效保护

结构紧凑

可移动

低转速r.p.m.=寿命长，噪音低

排润滑油泵提供强制润滑

排润滑油容量高达1.6升

技术参数

重量：约100kg,柴油机重约117kg

所有型号包含：进气过滤器,中级冷却器,后冷却器,中级分离器,3级安全阀.

电动泵包含：电动机保护开关,5米电线,CEE插头

所有型号：3气缸,3级压缩,金属框架

过滤系统：TRIPLEX?P21,P21-H

过充气组件：2根充气管(1m),充气阀(包含压力表及自动泄压装置)充气接口G

5/8(根据DIN477)2x标准充气接口PN200

M2B,M4D : 包含3米进气管,可折叠手柄

可选配压力切换装置330/225巴=HU型号

M3E(-H)可选配置 : 电动控制系统,自动排放冷凝水,可折叠手柄