

# 热溶过滤袋\_啤酒过滤袋\_滤袋供应商\_大面积滤袋

产品名称	热溶过滤袋_啤酒过滤袋_滤袋供应商_大面积滤袋
公司名称	苏州匠奇环保科技有限公司
价格	7.00/件
规格参数	品牌:匠奇 型号:1#
公司地址	昆山开发区孔雀路299号14号房
联系电话	0512-50137516 13812915216

## 产品详情

[热溶过滤袋](#) 啤酒过滤袋\_滤袋供应商\_大面积滤袋简介：

采用沿口塑料环全热熔超声波焊接，纯热风焊接机(非使压焊位材料硬化的超声波压焊),焊接过滤袋直径50mm以上圆弧位,中缝,袋侧边,全包括现今通用U型,筒(桶)型等特殊形状等各种规格尺寸的普通过滤袋制作，焊接位置在焊接后就如原材料软硬度一样,同一位置多达6层叠焊,而且可以任意再上锁边线,作为二次保险作用。滤袋表面均经特殊烧毛，压光处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短液体过滤袋寿命。热熔过滤袋的底部、侧面及领环连接的方法，都以热熔方法焊接，避免了线缝过滤袋缝制产生的针孔，和硅油的二次污染问题，适应于对精度要求更高的。

热溶过滤袋\_啤酒过滤袋\_滤袋供应商\_大面积滤袋特点：

- 1、 热熔过滤袋沿口采用塑料环全热熔焊接液体过滤袋，材料选用行业标准国外同一制造商在国内独资厂生产专用液体滤料。
- 2、 滤袋表面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液，更由于针刺毡的三维过滤层，使得液体流过针刺毡时，颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层，对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。
- 3、 针刺毡厚度均匀、开孔平均与材质的强度使液体过滤袋效率稳定、使用时间更长，过滤效果高。

应用领域：

石油，天然气，电子，饮料，水处理，汽车制造，油漆树脂，化学，医药，染色涂料等。

底部样式：

圆底     , 尖底     , 梯底

热熔过滤袋说明：

- 1、 过滤精度：PP 0.4—500 μ、 PE 0.5--300 μ、 NMO 1--2000 μ
- 2、 最高工作温度：聚丙烯90     , 聚酯：150
- 3、 最大压差：2.5bar
- 4、 更换压力：0.8--1.5bar
- 5、 袋式过滤器中压差直接影响流量，压差0.2兆帕时必须更换新的过滤袋。介质的颗粒含量多少和介质粘度大小会影响过滤袋使用寿命。

热熔过滤袋\_啤酒过滤袋\_滤袋供应商\_大面积滤袋型号参数：

- 01：φ 180\*430mmL   过滤面积：0.24m<sup>2</sup>   最大流量：20m<sup>3</sup> /h
- 02：φ 180\*810mmL   过滤面积：0.48m<sup>2</sup>   最大流量：40m<sup>3</sup> /h
- 03：φ 100\*230mmL   过滤面积：0.08m<sup>2</sup>   最大流量：6m<sup>3</sup> /h
- 04：φ 100\*380mmL   过滤面积：0.16m<sup>2</sup>   最大流量：12m<sup>3</sup> /h
- 05：φ 150\*560mmL   过滤面积：0.24m<sup>2</sup>   最大流量：20m<sup>3</sup> /h