

电子元器件MBRS340T3G型号现货供应

产品名称	电子元器件MBRS340T3G型号现货供应
公司名称	深圳市拍明芯城电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:ON SEMI 型号:MBRS340T3G型号
公司地址	深圳市福田区梅华路105号福田国际电子商务产业园科技楼102室
联系电话	0755-86036281 18923792237

产品详情

拍明芯城是一个开放的撮合式半导体、电子元器件、IC采购在线交易平台，不赚取任何差价，为您快速撮合交易，帮助更多的厂商获得货真价实的产品或清理库存。平台同时支持买家Bom集中采购、竞价招标和卖家的限时热卖。拍明芯城 (www.iczoom.com) 电子元器件、IC采购客服热线：400-693-8369 0755-86036281 (9:00-18:00)。

型号:BAS16LT1G

品牌:ON SEMI

价格：\$ 0.006077

交货城市：香港

起订量：1

数量：330000 (单位:PCS)

交期：3 (天)

批次：16+

产品分类：

单据编号：1016090050

封装：

最小包装：

有效期至：2016/12/19

日期：2016/09/20

一般信息

数据列表 (S)BAS16LT(1G,3G)

标准包装：3,000

包装：标准卷带

类别：分立半导体产品

产品族：二极管 - 整流器 - 单

系列：-

其它名称：BAS16LT1GOSTR

规格

二极管类型：标准

电压 - DC 反向 (V_r) (最大值)：75V

电流 - 平均整流 (I_o)：200mA (DC)

不同 I_f 时的电压 - 正向 (V_f)：1.25V @ 150mA

速度：小信号 \leq 200mA (I_o)，任意速度

反向恢复时间 (t_{rr})：6ns

不同 V_r 时的电流 - 反向漏电流：1 μ A @ 75V

不同 V_r , F 时的电容：2pF @ 0V, 1MHz

安装类型 表面贴装

封装/外壳：TO-236-3, SC-59, SOT-23-3

供应商器件封装：SOT-23-3 (TO-236)

工作温度 - 结：-55 °C ~ 150 °C

These devices employ the Schottky Barrier principle in a large area metal – to – silicon power diode. State – of – the – art geometry features epitaxial construction with oxide passivation and metal overlay contact. Ideally suited for low voltage, high frequency rectification, or as free wheeling and polarity protection diodes, in surface mount applications where compact size and weight are critical to the system. Features • Small Compact Surface Mountable Package with J – Bend Leads • Rectangular Package for Automated Handling • Highly Stable Oxide Passivated Junction • Very Low Forward Voltage Drop (0.5 V Max @ 3.0 A, T_J = 25 ° C) • Excellent Ability to Withstand Reverse Avalanche Energy Transients • Guard – Ring for Stress Protection • Device Passes ISO 7637 Pulse #1 • Pb – Free Packages are Available Mechanical Characteristics • Case: Epoxy, Molded, Epoxy Meets UL 94 V – 0 • Weight: 217 mg (Approximately) • Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are Readily Solderable • Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes: 260 ° C Max. for 10 Seconds • Polarity: Notch in Plastic Body Indicates Cathode Lead • Device Meets MSL 1 Requirements • ESD Ratings: Machine Model, C > 400 V

Human Body Model, 3B > 8000 V

一般信息

数据列表 MBRS320T3, MBRS330T3, MBRS340T3

SMC Pkg Drawing

标准包装 2,500

包装 标准卷带

类别 分立半导体产品

产品族 二极管 - 整流器 - 单

系列 -

其它名称 MBRS340T3GOSTR

规格

二极管类型 肖特基

电压 - DC 反向 (V_r) (最大值) 40V

电流 - 平均整流 (I_o) 4A

不同 I_f 时的电压 - 正向 (V_f) 500mV @ 3A

速度 快速恢复 =< 500 ns , > 200mA (I_o)

反向恢复时间 (t_{rr}) -

不同 V_r 时的电流 - 反向漏电流 2mA @ 40V

不同 Vr , F 时的电容 -

安装类型 表面贴装

封装/外壳 DO-214AB , SMC

供应商器件封装 SMC

工作温度 - 结 -65 ° C ~ 150 ° C

拍明芯城提供的器件品牌包括 : ADI、AKM、ALPHA&OMEGA、ALLEGRO、ALPS、AMD、AMPHENOL、AMS、ATMEL、AVAGO、BROADCOM、CIRRUS、LOGIC、CONEXANT、COOPER、CORELOGIC

交易产品

拍明芯城提供的器件品类包括 : 处理器、单片机、DSP、FPGA\CPLD、存储器、传感器/转换器、信号接口、放大器、滤波器、电源管理、光电器件、定时器、电阻器、电感器、电容、连接器、继电器、电路保护器件、集成电路、无源元件、存储卡和硬盘、屏/TP/指纹模块、连接器和线缆组件、光电元件、电路保护、电源、散热、工业控制 开发/测试/维修、结构件和紧固件、处理器/控制器、处理器、单片机、DSP、存储器、电源管理、通信及其他专用、射频/IF和RFID、接口、USB/HDMI、485/232/CAN、其他时钟/计时、逻辑、FPGA/CPLD、74系列、其他SOC线性/模拟、比较器/放大器、AD/DA、分立半导体、二/三级管。。。