

# 调度绞车配件图片调度绞车鼎新矿山图

产品名称	调度绞车配件图片调度绞车鼎新矿山图
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:ZZ1523
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

## 产品详情

JD-1.0型调度绞车产品说明：

JD-1.0型调度绞车供矿井下回采工作面和掘进工作面装载站、调度编组矿车及在中间巷道中拖运矿车与其它辅助搬运工作之用。

JD-1.0型调度绞车产品介绍

JD-1.0型调度绞车供矿井下回采工作面和掘进工作面装载站、调度编组矿车及在中间巷道中拖运矿车与其它辅助搬运工作之用。绞车的电机及电气控制设备具有防爆性能，可用于有煤尘及有瓦斯爆炸危险的矿井。

JD-1.0型调度绞车型号意义

型号：JD-1.0型调度绞车；

J——卷扬机型；

D——调度绞车；

1——外层钢丝绳静张力10KN。

鼎新矿山设备是专业绞车\_调度绞车\_耙斗机等矿山机械生产厂家！

试运转安装：

经大修后的绞车须按操作规程进行空运转试车，试车前先将卷筒盘转2~3圈、确认无问题后再启动电动机；使绞车正、反各转15分钟；如有不正常声音或电流不正常、可调整电机轴线位置，待正常后装底脚定位销、并紧固底脚螺栓进行带负荷试验，以考虑整机是否达到技术规范所要求的性能。绞车安装基础的选择原则：1. 绞车安装地点应平整、宽敞，便于操作、观察。2. 绞车在建筑工地的安装位置距离重物停止位置为15米。3. 卷筒的中心线应与滑轮之滑道中心线或与矿车的挂钩中心线一致，并力求与绞车轴心线垂直。4. 绞车使用流动性较大时，可用木板或槽钢作底盘，将绞车紧固其上，然后用地锚将底盘固定。固定应做到稳定、可靠，使绞车运转时不致于有明显的震动。5. 固定长期使用的绞车，应安装于混凝土基础上。

绞车输运不安全行为：

### 3、无证人员操作绞车。

由于当班绞车司机歇班或其他原因不能上班，班组长安排工作不细致，运料作业没有安排绞车司机，那么在井下运输作业中就很有可能发生此类违章行为，无证人员违章开动绞车。

此类违章行为可能会产生严重后果，由于无证人员对绞车各项性能不熟悉，遇见紧急情况，不能正确处理，斜巷运输作业现场处于隐性危险状态，就很有可能发生事故。

### 4、斜巷下车作业时坡顶阻车器不闭合。

上一班职工斜巷下料作业完毕后，要求闭合坡顶阻车器，往往一些马虎职工不注意工作细节，不为下一班作业人员创造一个硬件可靠安全的工作环境，没有闭合阻车器。

就很可能造成下一班运料作业人员，在坡顶推运矿车，不注意阻车器闭合状态，从未引起跑车事件，造成斜巷和坡底人员伤亡事故。

还有从坡底提料作业，坡顶阻车器处于闭合状态，绞车司机和把钩工没有注意到位，当矿车从坡底提升到坡顶阻车器出，由于阻车器处于闭合状态，阻止矿车前行，矿车在绞车钢丝绳的牵引下和阻车器产生强烈碰撞，会造成钢丝绳断裂抽人，或者车上的材料弹起伤人。

鼎新矿山设备是专业绞车\_调度绞车\_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！