

气动偏心半球阀

产品名称	气动偏心半球阀
公司名称	永嘉海阀阀门有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:海阀 型号:PQ640F 应用:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇罗浮村
联系电话	0577-67370721 13957724656

产品详情

气动偏心半球阀型号为PQ640F，是由本公司生产的侧装式球阀与气动执行机构组成的一款产品。采用气动能够实现快速启闭最快1秒。气动偏心半球阀设计合理，结构独特，具有流通阻力小，密封性能好，使用寿命长特点，利用偏心阀体、偏心球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的。气动偏心半球阀适用于钢铁业、铝业、纤维、微小固体颗粒、纸浆、煤灰、石油气

一、气动偏心半球阀特点：

1、通用阀：规格型号PN1.0-4.0Mpa，DN40-1600。适用于污水处理、纸浆、城市采暖供热等要求严紧的场合。 2、油化工专用阀：规格DN40-1600，PN1.0-4.0Mpa适用于原油、重油等各类油品、化工行业弱腐蚀、二相混流介质。耐温可达425。 3、燃气专用阀：规格DN40-1600，PN1.0-4.0Mpa适用于煤气、天然气、液化气的输送控制。产品结构特点是密封堆焊不同的含铬不锈钢，密封严紧、抗腐蚀。 4、料浆专用阀：规格DN40-1600，适用于液态、固态两相混流或液态输送中化学反应有结晶析出或结垢的工业管道输送。产品结构特点根据顾客需求介质、温度要求不同，密封副堆焊阀芯用铬钼钒合金堆焊，阀座采用铬钼合金、铬合金、不锈钢合金焊条堆焊满足不同料浆输送的需要。 6、气动偏心半球阀煤粉灰渣专用阀：规格DN40-1600，适用于电厂、水力除渣或气态输送管道的控制。产品要求耐磨性能，阀芯采用组合球式双金属，具有相当高的刚度并非常耐磨，阀座采用整体耐磨1号或全堆焊，且具有硬密封球阀的优点。

二、气动偏心半球阀材质表：

材料代号		C(WCB)	P(304)	R(316)
主要零件	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
	球体	2Cr13,(304)	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12MoTi

	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12MoTi
	阀座密封	增强聚四氟乙烯,对位聚苯,硬质合金钢密封		
	填料	聚四氟乙烯,柔性石墨		
适用工况	适用介质	蒸汽,水,油品	硝酸碱类腐蚀性介质	醋酸类腐蚀性介质
	适用温度	聚四氟乙烯 180 ,对位聚苯 300 ,金属密封 425		

三、气动偏心半球阀规格尺寸：

公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	主要尺寸(mm)				
		L	D	D1	D2	b
1.0	40	130	145	110	85	16
	50	140	160	125	100	16
	65	160	180	145	120	18
	80	178	195	160	135	20
	100	200	215	180	155	20
	125	254	245	210	185	22
	150	267	280	240	210	24
	200	292	335	295	265	24
	250	330	390	350	320	26
	300	390	440	400	368	26

	350	430	500	460	428	28	
	400	530	565	515	482	28	
	450	580	615	565	532	30	
	500	630	670	620	585	30	
	600	800	780	725	685	34	

气动偏心半球阀是海阀主打产品，欢迎询价 13957724656 单工